

工业电暖器 JRQ-15型工业电暖器 JRQ-III-V不锈钢电暖气

产品名称	工业电暖器 JRQ-15型工业电暖器 JRQ-III-V不锈钢电暖气
公司名称	宝应县瑞普电气设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞普 型号:jrq-15
公司地址	江苏 宝应县 闸北西路13号
联系电话	86-051489889587 15380388583

产品详情

产品名称: 全自动温控加热器

产品介绍:

产品名称：全自动温控加热器

产品尺寸：600mm × 300mm × 95mm

产品功率：3000w/台

产品电压：220v ± 10%。

获得国家两项专利，3c认证。

适宜家庭，办公室，野外工棚的加热取暖用。

1:发热当量：860大卡/千瓦时小时

2：封闭加热达标使用空间：15m³ /kw

3:控温范围：0-45 °

4：冷态绝缘电阻：10m

5：最大控制电流：15a

6：工频冲击电压2kv历时1min

7:工频耐压：1200v（1min）

jr-q-iii-v 全自动温控加热器

产品简介：

我公司最新研制的新一代温控取暖器，其特点是将温度控制器和加热板融为一体，从而使产品更加安全可靠，也方便安装。该产品可供野外工作车辆，活动板房及实验室，办公室等场所作为保温取暖的全自动温控取暖器。当温室达到你所设的温度时自动关闭，低于此温度时则自动开启。

温控加热器详细介绍：

一,特点和用途

我公司最新研制的新一代温控取暖器，其特点是将温度控制器和加热板融为一体，从而使产品更加安全可靠，也方便安装。该产品可供野外工作车辆，活动板房及实验室，办公室等场所作为保温取暖的全自动温控取暖器。当温室达到你所设的温度时自动关闭，低于此温度时则自动开启。

二，结构

本产品由金属管状电热元件，镀锌网，不锈钢外罩，温度控制器等主要部件组成。正常使用寿命五年以上，且无任何维修及保养等特殊要求。

三，性能

本产品采用金属管电热元件为发热体，镀锌外罩上有若干个小孔，且不受电源电压波动限制，加热时无噪音，无烟尘，温度均匀，无燥热感，机械强度高，安装简便，外型美观。

四，技术指标

1，温控范围：0°c-35°c,工作时室温低于0°c以下时开关则无法关闭。

2，封闭加热达标使用空间;15m³/kw

3，发热当量：860大卡/千瓦小时。

4，冷态绝缘电阻：>10m

5，最大控制电流：15a

6，工频耐压：2kv/1min

7，连续工作时间：>5000小时

五，规格

1，外形尺寸：600mm*300mm*95mm 额定电压：220v 加热功率：1500w 2000w 3000w

2，外形尺寸：600mm*380mm*115mm 额定电压：220v 加热功率：3000w (也可根据客户要求订做)。

六，安装及使用方法

1， 根据室内空间大小以及室内物体放置的位置将加热器安装在适宜的位置，一般房间在不超过35m³的情况下使用2台1500w或者一台3000w的即可。

2， 将加热器四角的螺钉卸掉即为安装孔，先将卸下的螺钉按配套的安装固定在底座上，然后再将安装架固定到安装位置，为防止因长时间使用而造成附近壁体碳化，安装时加热器应和任何壁体保持7厘米以上的距离，安装高度不高于1.8米

七，注意事项

1， 严禁将加热器直接安放在电源插座下面

2， 严禁将加热器放在隔板下面

3， 严禁将易爆易燃潮湿的物体放在加热器上，以免发生事故。

八，日常维修

1如果加热器不发热，指示灯不亮，线路不通，请与厂家联系，我公司派专业人员修理，用户不是专业人员，不得自行维修，

2，如果电线损坏，必须由专业人员更换，也可与我公司联系。

九，售后服务

1， 凡使用本公司产品我公司将提供一切技术服务和技术咨询

2， 用户对我公司产品有特殊规格和技术要求，我公司将竭诚满足。

注：使用本品必须可靠接地！

警告：为避免过热，严禁覆盖加热器！

本产品的加工定制是是，品牌是瑞普，型号是jrj-15，功率是1.5（KW），工作温度是40（ ），电压是220（V），加热介质是空气，产品认证是3C