

SZ53MD220食物垃圾处理器电机 性能好 可按客户要求订制

产品名称	SZ53MD220食物垃圾处理器电机 性能好 可按客户要求订制
公司名称	东莞市三卓电机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三卓电机 型号:SZ53MD220 货号:食物垃圾处理器电机
公司地址	中国 广东 东莞 虎门镇北栅村南坊工业区南兴路8号
联系电话	86 0769 85569613

产品详情

产品展示：

产品说明：

产品规格书

客户名称：

订单编号：

产品型号：sz53md220食物垃圾处理器电机

版本：

日期：

一、目的

本产品规格书供产品在设计、生产、检测、销售有规范可循。

二、适用范围

直流电机，使用于输入电压：220v dc。

三、性能要求

序号	项目	要求	备注
1	空载电流(a)	0.15a	出厂检验项目，电
2	空载转速(rpm)	4900-5100rpm	出厂检验项目，转
3	转向(轴伸端视)	顺时针	
4	绝缘等级	b级	
5	使用环境温度()	-10 -65	
6	保存温度()	-10 -50	
7	保存湿度(%)	85	

四、外形、安装结构

五、测试条件

1、环境温度 25 ± 5 。

噪音	65db		出厂检验
振动	1.8mm/s		
温升	50		

2、噪音：电机空载时距电机300mm，背景噪音小于60 db (a) 的环境下测得的a计权声功率级噪音值不大于55

db

3、机械振动：电机按照gb10068.1的有关规定进行振动测试时，电机空载运转时测得的振动速度不大于1.8 mm/s。

4、绝缘电阻：在常温、常湿下 20m ，热态 5m （用500v兆欧表测试）；

5、绝缘耐压强度：1、电气强度：电机经绝缘处理后，转子绕组与外壳之间，施加dc1500v/60s /5ma的电压，不

出现闪络和击穿现象；或者施加dc1800 /1s /5ma，不出现闪络和击穿现象。

6、起动电压：在常温、额定频率下，电压为3v/秒的速度上升，无负载情况下，满足电机的性能要求。

电机安装

联系方式：

电话号码：15362001128

经理：钟先生

地址：东莞市虎门镇北栅南兴路8号厂房三楼b区

本产品的品牌是三卓电机，型号是SZ53MD220，货号是食物垃圾处理器电机，额定电压是220，额定功率是30~300W，额定频率是50Hz，适用对象是直流电机，额定转速是1000-8000rpm