

两辊开炼机 佛山科鹰 橡胶混炼机

产品名称	两辊开炼机 佛山科鹰 橡胶混炼机
公司名称	佛山市科鹰机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:佛山科鹰 类型:橡胶混炼机
公司地址	佛山市南海区桂城区街夏南二上元西
联系电话	075786766576 13702923815

产品详情

产品主要特征：

- 1、辊筒材料均为冷硬铸铁，工作表面硬度hrc72-74，硬度层深度：8~12mm，表面粗糙度为rao.2
- 2、每支辊配旋转接头。
- 3、轴承双列圆锥滚子轴承。配轮滑系统。
- 4、1#、2#辊筒由4台蜗轮蜗杆升降器调距，调节范围0~20mm.
- 5、采用一台硬面齿轮箱，由变频电机传动，2条辊筒速比不变。
- 6、机架由a3钢板焊接，整体加工保证安装精度，底座由槽钢焊接。
- 7、挡料系统一套，挡料板用塑料材质。
- 8、切边系统一套230*1600mm

本产品的加工定制是是，品牌是佛山科鹰，类型是橡胶混炼机，型号是SK，工作容积是没有要求（L），螺杆转速是720-980（r/min），生产能力是不定（Kg/h）