

自动感应门风淋室，全自动感应门

产品名称	自动感应门风淋室，全自动感应门
公司名称	惠州创中盛自动门工程技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:双人双吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	惠州市惠城区水口街道办事处龙津开发区
联系电话	0752-2399221 13553445576

产品详情

自动感应移门风淋室产品参数型号：外形尺寸(mm)：1700w*2000d*2200h内部尺寸(mm)：1300w*1760d*1960h整机功率(l)：2.2kw整机风量(m3/min)：4000高效尺寸(mm)：600*600*120*4吹淋时间：0-99s可调电子联锁：有开门方式:红外感应开门或无线手按开关

- 风淋室自动感应平移门:详细介绍一,自动平滑门

平滑门可以配置紧急推开装置或备用电池系统(可以同选)二,紧急推开装置 操作器配置有紧急推开活动部件,当有紧急情况或需要通过大件物品可以在任何允许位置下被人力向推开三,敞开特点
当门扇与定扇完全打开与重叠时,打开的宽度几乎是净宽的两倍四,自动应急打开
当发生电源故障的时候,配有备用电池系统的门可以将门自动打开五,自动应急关闭
当发生电源故障的时候,配有备用的电池系统的门可以将门自动关闭六,自动应急运行
当发生电源故障的时候,配有备用电池系统的门可以维持自动门运行30分钟(备选)

自动感应台资“jab”品牌门机和jab品牌控制器

风淋室自动感应平移门主要配置：

主控器——数字控制，多功能组合控制键，可随意设定门扇的运行速度，并可设定半开状态。

jab马达---强劲有力，自身备有强劲的电磁锁定功能。

变减速器——金属涡轮与蜗杆一次性减速，大大提高了机器的使用寿命。

电路连接——简便快捷速插式三下就可完成，安装时极方便。

尾轮调整——可迅速调节皮带松紧度，还配有专用减震弹簧。

下部导向器——最新外置轴承式运行导向轮，坚厚的不锈钢底盘。

吊具系统——承重量达160kg也决无毫损，安装和调整简捷方便。

主机可与各种门禁锁系统(如自助银行刷卡器)及烟雾报警、语言提示系统相匹配，并可设定为手动常开、手动常闭

启动器——采用微波探头，并可另配安全探眼，脚踏式、手触式等各类起动装置。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是双人双吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是人淋室，功能是自动门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是易纯净化，型号是AS-AS2，喷嘴数是24，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.99%，喷口风速是28（m/s），循环风量是4000，风淋区尺寸是1300W*1760D*1960H，风淋时间范围是0-99S，电源是380（V），最大功耗是2.2（Kw），适用领域是食品、医药、电子、化工类