

T-131型脱脂剂 脱脂剂 金属清洗剂 除油粉

产品名称	T-131型脱脂剂 脱脂剂 金属清洗剂 除油粉
公司名称	上海实诚化工有限公司
价格	面议
规格参数	类别:碱性清洗液 型号:25kg/袋 主要用途:本品为碱性粉体专用脱脂剂,可采用浸泡、擦、洗、滚动、超声波等方式进行作业。 本脱脂剂具备良好的润湿,分
公司地址	中国 上海市宝山区 聚丰园
联系电话	86 021 57274448 15800944866

产品详情

t-131型脱脂剂选用优质表面活性剂复配而成,乳化能力强,对基材基本无腐蚀。适用于铝材及镀锌板等。中低温均可,适用范围宽。

本品为碱性粉体专用脱脂剂,可采用浸泡、擦、洗、滚动、超声波等方式进行作业。本脱脂剂具备良好的润湿,分散和乳化性能。脱脂能力强,对于金属表面附着的防锈油 润滑油加工后的残留物及粉尘 指纹等可快速除去。对有色金属的腐蚀性微乎其微,适用范围广。不降低金属表面原来具有的活性.使用周期长.有利于水洗作业的顺利进行。

6.本品不含磷酸盐,利于环保。

二、 使用方法

使用比例: 1.5-5%

管理浓度: 15-40pt

温度范围: 10-40

脱脂时间: 5-15分钟

在处理槽中加水至八分满,升温到规定范围后,加入计算量的脱脂剂,搅拌至全部溶解后,补充余量清水。确定浓度及温度后就可使用。

四、 注意事项

- 1.当处理液中的油污达到一定浓度时，会影响脱脂效果，应根据情况提交浓度或更新槽液。
2. 使用本品时应尽量避免接触皮肤，如溅到皮肤上应尽快用清水清洗干净。
- 3.如果部件上的油脂比较厚的情况下，可以补加适量的片碱，补加量视油脂多少而定，一般为四份脱脂剂加一份片碱。

本产品的类别是碱性清洗液，型号是25kg/袋，主要用途是本品为碱性粉体专用脱脂剂，可采用浸泡、擦、洗、滚动、超声波等方式进行作业。本脱脂剂具备良好的润湿，分，执行标准是ISO9001，CAS是25kg/袋，属性是中性