

聚乙烯塑钢缠绕管 规格齐全

产品名称	聚乙烯塑钢缠绕管 规格齐全
公司名称	江苏省绿岛管阀件有限公司
价格	面议
规格参数	公称外径:200-2600 (mm) 壁厚:12-80 (mm) 长度:6-12 (m)
公司地址	扬中八桥永胜工业园区
联系电话	86-051188512907 13805299165

产品详情

不锈钢钢箍连接是采用机械紧固的方法将相邻两管端连成一体的连接方法。连接结构由三层构成，最内层薄壁橡胶套，紧套在管端起密封作用；中间层为一定厚度的具有良好弹性的发泡橡胶板，起填充作用，外层为不锈钢钢箍。通过不锈钢钢箍上紧固螺栓的紧固力压紧内层橡胶套达到密封作用，发泡橡胶板的主要作用是将不锈钢钢箍的紧箍压力均匀地传递到内层密封橡胶板上，从而消除了管端表面不平整、肋片高度不均匀及椭圆度等因素对密封性能的影响。该连接方法适用于管径dn 1200mm的聚乙烯塑钢缠绕管。连接特点；不锈钢钢箍连接施工工艺和所用工器具简单，施工速度快，接口对管口椭圆度和基础变形的适应能力强，密封性好，连接可靠，事故时抢修速度快。

hdpe聚乙烯塑钢缠绕管以聚乙烯为生产原料，是国家倡导的以塑代钢产品。管材为中空壁结构并熔合于一体，使其具有良好的耐冲击、耐压性能。中空壁缠绕管具有以下优良特性：

耐化学性：不被污水、废水及化学药品腐蚀，不被土壤中腐烂的物质腐蚀。

抗冲击性：管壁为“工”字结构，耐冲击，高刚性；中空壁缠绕管属柔性管，延伸性好，地基下沉管材也不会破裂。

耐老化：管材为黑色抗紫外配方，抗老化性能优异。

重量轻：由于管材结构中空，在保持刚度的前提下，节省原料。同样直

径下，单位长度重量是水泥管重量的1/8。施工方便，不需要大型安装设备，减轻了劳动强度，缩短了施工工期。

排水性能好：管材内壁光滑，流体动摩擦小，流速快。选用中空壁缠绕

管，其管道管径可比选用钢筋砼管管径小1-2个管道等级

经济性能：管材原料价格低，施工、管理、维护费用低。

本产品的公称外径是200-2600（mm），壁厚是12-80（mm），长度是6-12（m），材质是钢塑复合，线膨胀系数是 $0(1/K)$