

抛丸机衬板 双金属 浙江省东阳

产品名称	抛丸机衬板 双金属 浙江省东阳
公司名称	东阳市恒鼎节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质:双金属 产地:浙江省东阳 规格:按客户要求
公司地址	浙江省东阳市横店镇横店新区1幢3号
联系电话	057986550297 13905899679

产品详情

碳化物耐磨复合钢板碳化物耐磨复合钢板是专供大面积磨损工况使用的板材产品，是在韧性、塑性很好的普通低碳钢或者低合金钢表面通过堆焊方法复合一定厚度的硬度较高、耐磨性优良的耐磨层而制成的板材产品。碳化物耐磨复合钢板由低碳钢板和合金耐磨层两部分组成，抗磨层一般占总厚度的1/3 - 1/2。工作时由基体提供抵抗外力的强度、韧性和塑性等综合性能，由耐磨层提供满足指定工况需求的耐磨性能。碳化物耐磨复合钢板的耐磨层和基体之间是冶金结合。通过专用设备，采用自动焊接工艺，将高硬度自保护合金焊丝均匀地焊接在基材上，复合层数一层至两层以至多层，复合过程中由于合金收缩比不同，出现均匀横向裂纹，这是耐磨钢板的显著特点。耐磨层主要以铬合金为主，同时还添加锰、钼、铌、镍等其它合金成份，金相组织中碳化物呈纤维状分布，纤维方向与表面垂直。碳化物显微硬度可以达到hv1700-2000以上，表面硬度可达到hrc58-62。合金碳化物在高温下有很强的稳定性，保持较高的硬度，同时还具有很好的抗氧化性能，在500 以内完全正常使用。碳化物耐磨复合钢板具有很高耐磨性能和较好冲击性能好，能够进行切割、弯曲、焊接等，可采取焊接、塞焊、螺栓连接等方式与其他结构进行连接，在维修现场过程中具有省时、方便等特点，广泛应用于冶金、煤炭、水泥、电力、玻璃、矿山、建材、砖瓦等行业，与其他材料相比，有很高的性价比，已经受到越来越多行业和厂家的青睐。

本产品的材质是双金属，产地是浙江省东阳，规格是按客户要求，用途是抛丸机内衬