

钢衬塑直管 山东淄博

产品名称	钢衬塑直管 山东淄博
公司名称	淄博优力特复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:PO (属聚烯径树脂) 产地:山东淄博 规格:管道、设备长度 : 100mm ~ 6000mm。
公司地址	山东淄博市临淄区辛孤路18号
联系电话	86 0533 7361217 13864440147

产品详情

po (属聚烯径树脂) 是乙烯、丙烯为主的聚合物, 也包括由pu (聚氨基甲酸酯) 再进行改性、共混、增强复合物、它是目前使用最普遍最理想的防腐蚀料之一。

po的密度为0.92-0.96g/cm, 吸水性 < 0.01%, 韧性为241mpa, 抗拉强度为20 ~ 30mpa, 伸长率为700%, 硬度为52d, 抗拉冲击强度10.5cm², 长期使用温度-40-85 。

热塑性 pe是线性低密度 (lldpe) 为主高分子聚合物材料。

热塑性pe的密度为0.91-0.92g/cm, 伸长率为100-300, 邵尔硬度a41 ~ 46, 抗拉强度10 ~ 16mpa, 耐热性 (连续) -80 ~ 100 。

一、技术参数

- 1、涂层厚度 : 2-6mm。
- 2、管道规格 : dn25 ~ dn1000mm。
- 3、管道、设备长度 : 100mm ~ 6000mm。
- 4、容器 :

二、性能特点

- 1、上述两种材料有卓越的耐腐蚀性能, 耐酸、碱、盐及机溶剂 ;
- 2、卓越的绝缘性, 不受电化腐蚀 ;

- 3、具有保温的效果；
- 4、使用温度宽，在-50 ~ +95 范围内安全使用；
- 5、表面光滑摩擦系数小，具有优良的抗异物性和耐磨性；
- 6、可在-0.098mpa真空使用。

三、主要用途

用于化工流体输送管、石油天然气、电厂化学水、污水处理等。po、改性pe衬里层与钢管表面结合紧密，附着力好。使用po、改性pe作为防腐蚀的衬里材料，使构件能够在负压环境下工作。特别针对含有氯离子的介质，更具有独特的性能。是替代不锈钢、衬搪瓷、橡胶、玻璃钢等最理想产品。

本产品的材质是PO（属聚烯径树脂），产地是山东淄博，规格是管道、设备长度：100mm ~ 6000mm。