

# ifm易福门分体式流量传感器SF5300 SFD10ZDB /6M

产品名称	ifm易福门分体式流量传感器SF5300 SFD10ZDB /6M
公司名称	深圳市南山区金汇通五金机电商行
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 2350.00 加工定制:是 品牌:IFM/爱福门
公司地址	深圳市南山区西丽街道麻磡社区麻磡南路18号
联系电话	86 020 82558345 13326486908

## 产品详情

sf5300

| sfd10zdb /6m流量传感器

made in germany

尺寸图接线3d pdf

产品选择 (选择器)

技术数据 附件 操作使用说明书 cad 其他信息

关闭所有类别

产品特征

分体式流量传感器

用于适配器

电缆

系统接口: 用于适配器的内螺纹m18 x 1.5

使用范围

应用范围

液体和气体介质, 高温范围

介质温度 液体介质 [° c]

0...120

介质温度 气体介质 [° c]

0...100

电气数据

连接控制显示器

vs3000

测量/设定范围

液体介质

设定范围 [cm/s]

3...300

最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]

3...60

气体介质

设定范围 [cm/s]

200...3000

最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]

200...800

精度/偏差

介质温度梯度最大值 [k/min]

300

反应时间

反应时间 [s]

1...10

环境条件

抗压强度 [bar]

300

外壳防护等级

ip 67

认证/测试

抗冲击

din iec 68-2-27: 40 g (11 ms)

抗震

din iec 68-2-6: 10 g (55...2000 hz)

mttf [年]

8096

机械技术数据

系统接口

用于适配器的内螺纹m18 x 1.5

材料(潮湿部件)

不锈钢 (316s12); o形环: fkm 8x1.5 gr  
80 ° shore a

外壳材料

螺母: 高级不锈钢;  
电缆螺旋套管接头: fkm;  
用于电缆密封管的螺母: 黄铜  
镀镍的; 外壳: 黄铜 镀镍的

探杆长度 l [mm]

45

重量 [kg]

0.449

电气连接

接口		硅镀层电缆 / 6 m; 5 x 0.34 mm <sup>2</sup>
最大的导线长度 [m]		100 (5 x 0.5mm <sup>2</sup> )
接线		
芯线颜色		
bn	棕色	
bu	蓝色	
bk	黑色	
wh	白色	
gy	灰色	
注释		
包装单位 [件]		1

本产品的建议零售价是 ¥ 2350.00，加工定制是是，品牌是IFM/爱福门，型号是SF5300SFD10ZDB/6M，类型是分体式流量传感器，测量范围是2.3(3)...700Nm<sup>3</sup>/h\* ( m<sup>3</sup>/h )，精度等级是A): ± (3%MW+0.3%MEW) /B): ± (6%MW+0.6%MEW，公称通径是- ( mm )，适用介质是液体和气体介质,高压范围，工作压力是- ( MPa )，工作温度是-25...80 ( )