

E+H恩德斯豪斯电磁流量计50P25-UA0B1AC4AAAJ电磁流量测量

产品名称	E+H恩德斯豪斯电磁流量计50P25-UA0B1AC4AAAJ电磁流量测量
公司名称	深圳华阳自动化有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 32000.00 加工定制: 否 品牌: E+H/恩德斯豪斯
公司地址	深圳市南山区文苑路37号西丽工业区5栋205
联系电话	0755-86154660 13662634066

产品详情

商品描述：

promag 50p

产品描述

适用于化工及石化行业中的流量测量

产品应用

可用于测量电导率 $5 \mu\text{s/cm}$ 的液体流量：

酸和碱

涂料、油漆

浆料、泥浆

水、废水等

测量去离子水的最小电导率需要 $20 \mu\text{s/cm}$

产品性能

公称直径dn 15...600

ptfe或pfa衬里

pfa高温型，最高温度+180

按章长度符合dvgw及iso

测量精度高，有利于提高过程控制质量:- promag 50：±0.5%（可选：±0.2%）- promag 53：±0.2%

一体化现场变送器外壳ip 67

用于分离型的墙装式变送器外壳：ip 67

promag 53带光敏键：外部操作- 无需打开外壳适用于防爆场合

可扩展软件包- 批量应用- 电极清洗- 带诊断功能，提高操作可靠性

用于现场调试的快速设定菜单

可以和多种过程控制系统的通信接口相连：- 标准hart接口- promag 50：profibus-pa- promag 53：profibus-pa/-dp基金会现场总线

防爆认证，zone 1：atex，fm，csa等

本产品的建议零售价是¥32000.00，加工定制是否，品牌是E+H/恩德斯豪斯，型号是50P25-UA0B1AC4AAJ，类型是电磁流量计，测量范围是4-20ma（m³/h），精度等级是±0.5，公称通径是DN15...600（mm），工作温度是+180（ ）