

# GF SIGNET 3-9900 多参数变送器 单变送器多种测量欢迎选型

产品名称	GF SIGNET 3-9900 多参数变送器 单变送器多种测量欢迎选型
公司名称	深圳市德隆泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:GFSIGNET 型号:3-9900
公司地址	深圳市龙岗区平湖华南城MO5栋118号
联系电话	86-075589686735 18923752402

## 产品详情

### +gf +signet 3-9900 多参数变送器的详细说明

signet 9900变送器是signet的smartpro产品线成员，ph/orp,电导率/电阻率，盐度，压力，温度，液位或其他信号。9900有盘面安装和现场安装版本。两个版本均12-32 vdc供电(额定值24 vdc)，并且可以在回路中给相应的传感器供电。提供可用于接受第三方的4-20 ma信号作为输入的通用工具(需要可选的signet 8058 i-go™信号转换器，需单独购买)。9900特点：

大尺寸自感应背光显示，带“快速浏览”功能;单位，主测量值和第二测量值分行显示  
“拨码盘”式数码棒状图 保留signet propoint®和processpro®平台的直观和友好的特点  
可现场升级继电器 报警指示电流输出值可选择(3.6ma或22ma) 4-20ma输入(需可选的8058 i-go™信号转换) 报警led指示 可根据通道类型自定义13位标签字符 出厂设定恢复能力 可选的h comm模块可用于双向通讯 pc comm

组态工具可选主单元，可插拔模块，附件和备件均单独出售，包装和运输。以下为9900主单元发货清单：9900主单元 盘面安装快夹支架(仅盘面安装型提供) 用于盘面开孔的胶粘标签(仅盘面安装型提供) 传感器和电源输入缆塞 说明书-英文版 cd-rom 包含英文版，德语版，法语版，西班牙语版，中文版和韩语版9900兼容所有下面列出的gf signet流量，ph/orp，电导率/电阻率，盐度，液位/温度/压力和浊度产品。ph和orp电极需要signet 2750 dryloc®电子变送组件(需单独购买)。

电导率/电阻率或盐度测量需要可选的直接电导率/电阻率模块(产品代码3-9900.394)或signet 2850电导率/电阻率电子变送组件可选的直接模块(需单独购买)(注意:如使用2850，只能使用单通道数字量(s3l)模块，或只连接双通道的其中一个通道。双通道和4-20 ma模块3-2850-52, -53, -62 and -63不兼容9900。) 浊度仪4150测量需要signet 8058 i-go™信号转换器(需单独购买) 流量515\*, 525\*, 2000, 2100, 2507, 2536\*, 2537, 2540\*, 2551, 2552ph/orp2724-2726 加27502756-wtx - 2757-wtx 加37192764-2767 加27502774-2777

加2750电导率/电阻率盐度2819-2823 加2850或电导率/电阻率模块2839-2842  
加2850或电导率/电阻率模块液位，温度，压力2250\*, 2350\*, 2450\*浊度4150 加8058\*

可以用回路电源供电应用领域：· 废水处理系统 · 反渗透系统 · 去离子系统 · 化工 ·

金属和塑料加工 · 烟气洗涤 · 冷却塔 ·

介质过滤优势: · 大尺寸自动感应背光显示具备一目了然视觉效果 · “拨码盘”数码棒状显示 · 保留signet传统平台propoint® 和processpro® 的直观和友好的特点 ·

可现场升级继电器 · 报警指示电流输出值可选择, 3.6或22ma ·

4-20ma输入 (需可选的8058信号转换) · led报警指示灯 · 可根据通道类型自定义13位标签字符 ·

可恢复工厂设定 · 可选pc comm口设定工具 · 可选h comm口设定工具标准: · ce认证 · ul认证 · china rohs认证 · rohs compliant认证

gf signet 9900 变送器 多参数变送器9900 兼容所有下面列出的gf signet流量, ph/orp, 电导率/电阻率, 盐度,

液位/温度/压力和浊度产品。兼容产品: 515 转轮流量传感器525 metalex转轮流量传感器2536

转轮流量传感器2537 转轮流量传感器2540 高性能流量传感器2551 电磁流量传感器2552

金属电磁流量传感器2000 微型转轮流量传感器2100 涡轮流量传感器2507

小型转轮流量传感器2724-2726 ph/orp 传感器2764-2767 dryloc® 差分式ph/orp电极2774-2777 dryloc®

双参比ph/orp电极2750 dryloc® ph/orp 前置放大2250 静压液位传感器2350 温度传感器2450

压力传感器2819-2823 电导率/电阻率电极2839-2842 电导率/电阻率电极2850 电导率/电阻率变送组件i-go™ 8058 信号转换器

订货信息订货代码

描述9900

主单元 - 单通道, 多参数, 4-20 ma, 集电极开路输出, 直流电源3-9900-1p

159001695 9900 盘面安装变送器3-9900-1 159001696 9900

现场安装变送器可选附件模块3-9900.393 159001698

继电器模块2路dcr (干接点继电器) 3-9900.394 159001699

直接电导/电阻率模块3-9900.395 159001697 h comm 模块附件和替代

备件订货代码

描述6682-0204 159001709

电导插拔模块, 4个端子, 端子朝右6682-1102 159001710

可插拔直流电源, 2个端子, 端子朝右6682-1103 159001711

可插拔继电器模块, 3个端子, 端子朝右6682-1104

159001712 可插拔回路电源, 4个端子, 端子朝右6682-3004

159001725 可插拔端子块6682-3104 159001713

可插拔频率/sI, 4端子, 端子朝右7300-7524 159000687 24vdc供电电源

7.5 w, 300 ma7300-1524 159000688 24vdc 供电电源 15 w, 600

ma7300-3024 159000689 24vdc 供电电源 30 w, 1.3 a7300-5024

159000690 24vdc 供电电源 50 w, 2.1 a7300-1024 159000691

24vdc供电电源 100 w, 4.2 a3-0251 159001724 pc comm

组态工具3-8050 159000184 通用安装件3-8050.396

159000617 rc 滤波套件(用于继电器), 每套两个3-8051

159000187 流量传感器一体式安装件3-8052

159000188 ¾ in. 一体式安装件3-8058-1

159000966 i-go™ signal 信号转换, 接线安装3-8058-2

159000967 i-go™ signal 信号转换, din 导轨安装3-9000.392-1

159000839 防水接头, npt (1 件)3-9900.390 159001714

标准连接套件, 朝右, 用于9900变送器3-9900.391

159001715 可选连接套件, 在线式, 用于9900变送器3-9900.392 159001700

9900 墙装附件3-9900.396 159001701 角度可调适配件

(用于现场安装)

本产品的加工定制是否, 品牌是GFSIGNET, 型号是3-9900, 测量范围是4-20mA (m3/h)