

金属管浮子流量变送器 转子流量计 就地 远传 NLZ

产品名称	金属管浮子流量变送器 转子流量计 就地 远传 NLZ
公司名称	丹东耐能仪表电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:丹东耐能仪表电器有限公司 型号:NLZ
公司地址	辽宁丹东临港产业园区仪器仪表产业基地文庆路70-37号楼A段第1-2层
联系电话	0415-6169185 18341565723

产品详情

nlz系列金属管浮子流量计适用于小流量、低雷诺数的介质流量的测量。当介质流过测量管时,测量管内的浮子受到浮力的作用向上浮动。当浮子的浮力与阻力及浮子的重量处于平衡状态时,此时浮子的位置表示流量的瞬时值。通过浮子中的磁钢与指示器中的磁钢进行耦合传递,带动指示器的指针转动,指示出流量值的大小。经变送器输出4-20ma叠加hart协议信号,实现智能通讯功能。瞬时流量和累积流量等功能由液晶背光显示器进行显示。

>> 技术参数

精度等级:1.0%、1.5% 量程比:10:1(特殊15:1)
测量范围:水1~150000l/h
气体0.07~4000m³/h

标准状态下(20℃、0.1013mpa) 介质粘度:
dn15 5mpa·s
dn25~dn150 25

0mpa·s

环境温度:
指针型-40~80
远传型-40~70

介质温度:金属结构:-40~300
防腐型:-40~80 供电电压:9~32v
dc 输出信号:4~20ma 叠加hart协议 电气接口:
m20×1.5 法兰连接:dn15~dn150 pn1.6~16.0mpa
螺纹连接:卫生型 dn50 伴热连接:伴热连接
防爆等级:本安型exi ct5
隔爆型exd bt5 防护等级:ip65

>> 特点

单轴指针式,测量精度高 可同时带指针指示和液晶显示 可现场更换线路板及显示器,便于维护

同时显示瞬时流量、累积流量、百分刻度值 同时显示瞬时流量、累积流量、百分刻度值 性能稳定

、安全隔爆

本产品的加工定制是是，品牌是丹东耐能仪表电器有限公司，型号是NLZ，测量范围是1~150（m³/h），精度等级是1.0%;1.5%，输出信号是4~20（mA），工作电压是9~32（V），工作温度是-40~70（ ）