

# LG-BYQ圆缺孔板 西安研拓

产品名称	LG-BYQ圆缺孔板 西安研拓
公司名称	西安研拓自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:西安研拓 型号:LG-BYQ
公司地址	西安市碑林区长安路北段14号体教公寓253幢1单元11406室
联系电话	13669290680

## 产品详情

### lg-byq圆缺孔板

#### 简介

圆缺孔板的开孔是圆的一部分（圆缺部分），这个圆的直径是管道直径的98%，开孔的圆弧部分的圆心与管道同心，这种开孔方法使得圆缺孔板特别适用于湿蒸汽、各种煤气、烟气、含油液体等脏物介质的流量测量。

#### 原理

圆缺孔板测量原理与孔板一样是一种利用节流原理的流量测量装置。

#### 技术参数

管道规格：50mm dn 1200mm

工作压力：pn 16mpa

工作温度：-40 t 450

精度等级：1级，1.5级

连接方式：夹装式、法兰连接、焊接式。

## 结构形式

圆缺孔板采用法兰取压，结构如下图：

型号选型      lg-byq-dn -pn -c/s/o 圆缺孔板流量传感器

lg——基本型号；-byq——圆缺孔板流量传感器

dn ——公称通径（mm）例如dn200，为公称通径200mm。

pn ——公称压力（mpa）例如pn1.6，为公称压力1.6 mpa。

c/s/o——管道材质：c为碳钢，s为不锈钢，o其它材质。

本产品的加工定制是是，品牌是西安研拓，型号是LG-BYQ，测量范围是根据客户要求（m<sup>3</sup>/h），精度等级是1级，1.5级可选，输出信号是4-20（mA），工作电压是24（V），工作温度是-40 t 450（ ），公称通径是50mm DN 1200mm（mm）