

温度/压力/液位显示控制仪表 二次显示智能控制仪表

产品名称	温度/压力/液位显示控制仪表 二次显示智能控制仪表
公司名称	北京华世天利工控科技中心
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华世天利 型号:XMT60X
公司地址	中国 北京 北京市 海淀区知春路118号知春大厦C086
联系电话	86-010-62564073 13426342823

产品详情

xmt60x系列智能仪表，集成了显示、控制、变送等多种功能，可广泛应用于各种自动控制领域。其主要特点如下：

多种热电阻、电偶或标准输入信号可随时设定。对非线性输入信号量程显示可修正。对线性输入信号，量程显示可任意设定、修正。

隔离模拟量变送输出(12位分辨力)。变送范围任意设定、修正。

两路继电器输出，任意组态成上、下限，上、上上限，下、下下限等报警方式。

一、主要技术指标

1.工作电源：ac40 ~ 260v(dc40 ~ 360v)；

2.功耗：小于5w；

3.环境温度：0 ~ 50 ；

4.相对湿度：85%rh 无腐蚀气体场合；

5.输入信号：热电阻pt100、cu50，热电偶t、r、j、b、s、k、e、wre25、0 ~ 375 远传压力、0 ~ 75mv电流分流器、0 ~ 30mv、0 ~ 10v标准信号、4 ~ 20ma标准信号等；

6.模拟量电流输出；

7.继电器输出触点容量；

8.提供dc24v/30ma电源,可对变送器供电；

9.热电偶型传感器，具有自动温度冷端补偿功能；

10.传感器断线报警功能。

二、外形尺寸及开孔尺寸

xmt602	0.36 ”	48 × 48 × 108(方)	44 ” × 44 ”
xmt603	0.36 ”	48 × 96 × 112(竖)	44 ” × 92 ”
xmt604	0.56 ”	96 × 48 × 112(横)	92 ” × 44 ”
xmt605	0.56 ”	72 × 72 × 112(方)	67 ” × 67 ”
xmt606	0.80 ”	96 × 96 × 112(方)	92 ” × 92 ”
xmt607	0.80 ”	80 × 160 × 80(竖)	76 ” × 152 ”
xmt608	0.80 ”	160 × 80 × 80(横)	152 ” × 76 ”

本产品的加工定制是是，品牌是华世天利，型号是XMT60X，测量范围是根据要求订制，测量精度是0.1，外形尺寸是多种尺寸（mm）