

PP过滤芯 平口 0.1-200微米 外径 60-65mm 内径 28-30mm 10寸

产品名称	PP过滤芯 平口 0.1-200微米 外径 60-65mm 内径 28-30mm 10寸
公司名称	东莞市世韩环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质:PP 滤芯形式:熔喷滤芯 用途:水过滤
公司地址	东莞市厚街镇赤岭工业区一环路10号
联系电话	076985832066 13827256006

产品详情

东莞世韩环保设备有限公司批发供应各种水处理配件耗材：产品有pp滤芯、滤袋、净水器滤芯、活性炭滤芯、石英砂、活性炭、锰砂、绕线滤芯、烧结活性炭滤芯、ro膜、水质硬度测试剂、润新阀、球阀等，价格低廉，质量保证，欢迎拨打我公司24小时手机电话13827256006/0769-85832066，传真0769-85870166，网址：<http://www.dgshuichuli.com>厂址：东莞市厚街镇赤岭工业区一环路10号

pp滤芯一般过滤精度一般在0.1-200微米，用于简单的粗过滤，过滤水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质，但不能去除水中的细菌等有害物质。滤芯通常不能清洗，为一次性过滤材料，需要经常更换。

我公司滤芯品种有：pp熔喷滤芯（保安过滤芯/pp工业棉/pp棉滤芯），绕线滤芯、折叠滤芯、pp骨架滤芯、大胖滤芯、净水器滤芯、活性炭滤芯、插口滤芯等！

各种滤芯图片：

pp滤芯（保安过滤芯/精密过滤芯/pp工业棉/pp熔喷滤芯）详细介绍：

pp滤芯参数说明长度 5寸、10寸、20寸、30寸、40寸 外径 60-65mm 内径 28-30mm 精度 0.1-100um 流量 (0.1mpa)1-2t/h 耐压 0.4 mpa 最高适用温度 60 pp滤芯规格

长度 5 10 20 30 40 外直径(±1mm) 60 ~ 115 mm 内直径(±1mm) 28、30

mmpp滤芯产品功能及特点 能有效去除所过滤液体中的各种颗粒杂质；

可多层式深度结构，纳污量大，使用寿命长； 过滤流量大，压差小；

不含任何化学粘合剂，更卫生，安全； 耐酸、碱、有机溶液、油类，有良好的化学稳定性；

成本低廉，更换简便。 集表面、深层、粗精滤为一体；具有流量大、耐腐蚀耐高压低成本等特点。

用以阻挡水中的铁锈、泥沙、虫卵等大颗粒物质。pp滤芯应用领域饮用水及食品业、水处理相关前置过滤系统预过滤。化学制程中酸碱液体之过滤；

化工原料、有机溶剂之过滤；水溶性油漆、油料、涂料之过滤系统；

电涂装(ed)、化学药液之过滤;机械用油、切削油、重油、燃油之过滤;食用油、蔬菜油之过滤;
糖浆、巧克力等各式浆液之过滤;显像用药液、墨水之过滤;pcb药液之过滤;
无菌水、超纯水之前置过滤处理;工业用水、电镀液之过滤、工业用纯水过滤前置系统。

注意事项：(1) 请根据过滤液体的精度及所含杂质选用滤芯，粘性液体可采用二级过滤，前级粗滤，降低阻力，延长滤芯使用寿命（一般为3-4倍）。(2) 请正确安装滤芯，如发现过滤水污染，应仔细检查滤芯是否歪斜，两端是否严格对齐、压紧。(3) 当压差达到0.2mpa时应清洗或更换滤芯。

本产品的材质是PP，滤芯形式是熔喷滤芯，用途是水过滤，适用范围是过滤器，净水器，适用对象是水，类型是精密过滤器，品牌是世韩，工作温度是5-60（ ），工作最大压差是0.3（MPa），过滤精度是0.1微米，进出口径是32（mm），性能是耐酸,耐碱,耐高温,防静电，原水压力是3（KG/cm²），过滤面积是1-10，型号是10/20/30/40寸，规格是10/20/30/40寸