

2HP海鲜池温控机组 恒温制冷机组

产品名称	2HP海鲜池温控机组 恒温制冷机组
公司名称	佛山市南海彩雅节能电器配件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:彩菱 型号:WK02 适用范围:海鲜鱼池/水族馆/观赏鱼/养殖等
公司地址	佛山市南海区松岗松厦工业城日田路日田科技有限公司
联系电话	86 0757 15363609148 13928686099

产品详情

海鲜池内部环境装置要点

海鲜池内部环境装置施工也是一个重点环节，也有其技术要点。下面，继续为大家作相关的介绍。

一，水泵一般，每一个单元都会配置一台潜水泵或清水泵。而要选择什么功率的水泵，则应该根据现场情况进行测算。才能保证其匹配的合理性，而且其扬程或者吸程也要满足水体循环的需要。如果是海水池水泵，更应选择耐腐蚀的海水专用水泵。

二，制氧机 为了保持海鲜池氧气的充足，制氧机是关键设备。制氧机的配置首先要考虑其功率合理，做到既不要浪费用电，又要保持供氧量符合要求。氧气释放的方式很多，可根据场地和经营品种进行合理安排。要注意的是，制氧机的安装应高于海鲜池的最高水面，以防止池水倒吸入制氧机而烧毁机器。同时，还应尽量减少制氧机运行的噪音。三，制冷机 由于海洋温度较低，而陆地的环境温度到一般都会高于海洋水温。所以，一般的海鲜池都要求配置安装制冷机。制冷机的配置最好是1hp不超过0.8立方水体，这样可以保证制冷的效果。当然，制冷机的散热环境也应该通风，制冷蒸发应该配置防海水腐蚀的蒸发器，及相应的自动温控装置。

四，循环管道排列 循环管道多以pvc管道为主，除了全玻璃结构的池体以外，土建制作的海鲜池应该把全部管道预埋于结构物之内，这样可以确保海鲜池的美观。管道的管径要经过流量计算后进行合理匹配，同时考虑循环的流量和流向的合理性。

五，循环、净化、过滤的工艺流程要合理。海鲜池的基本工作原理就是通过循环的过程完成净化流程，过滤掉水体中的杂质，使水体的质量达到海鲜和河鲜产品暂养的技术标准要求，让水体清澈明亮。

因此，在海鲜池的制作过程中要掌握好相关的技术环节。水体的循环必须要达到相对合理的流量，过滤的体积也必须达到需要的容积。如场地受限，可以考虑采用二级过滤的方式来确保循环、净化、过滤的效果。六，杀菌、浸泡和消毒处理 新建的海鲜池，因其建材中含有一定的碱和其它有害物质。因此，新

建的海鲜池必需通过排碱浸泡和杀菌才能使用。浸泡的材料可以用高猛酸钾、茶叶、香蕉根或者其它酸性物，浸泡的时间通常不能少于七天以上。

七，海鲜池装饰 海鲜池的内饰材料为便于清理，最好选择白色瓷砖。海鲜池的外饰材料，可以根据现场的情况进行合理的搭配，可以选择大理石和瓷砖以及其它材料。

本产品的品牌是彩菱，型号是WK02，适用范围是海鲜鱼池/水族馆/观赏鱼/养殖等，功率是2（kw），外形尺寸是430*530*350mm（m），重量是50（kg），结构类型是密封式，类型是风冷式冷水机，排量类型是定排量压缩机