

TL-1型工程塑料拖链 TL-2型工程塑料拖链（加强型）

产品名称	TL-1型工程塑料拖链 TL-2型工程塑料拖链（加强型）
公司名称	盐山县照珍机床附件制造厂
价格	面议
规格参数	品牌:照珍牌塑料尼龙拖链 型号:TL-1型拖链TL-2型拖链 材质:PA6塑料尼龙
公司地址	中国 河北 沧州 盐山县 自来水家属楼
联系电话	86-03178515733 13292762996

产品详情

工程塑料拖链：用工程塑料制成，可作为电线、电缆、液压软管、汽动软管的防护装置，能随机床部件协调运行，可延长被保护管路的寿命、降低消耗。并改善管路分布零乱情况，增强机床整体艺术造型效果，使其更加美观。

拖链的基本参数

- （1）材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性能稳定，可以使用在室外。
- （2）抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。
- （3）运行速度和加速度：最高速度可达5米/秒，最高加速度可达5米/秒²（具体速度、加速度视运行情况而定）。
- （4）运行寿命：在正常架空使用情况下，可达500万往复运动次

工程塑料拖链，尼龙拖链

拖链，一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上，起牵引和保护作用。

现在的拖链已经广泛使用在机床上，保护了电缆等也使机床整体看起来更美观。

拖链，矩形金属软管，防护套，波纹管、包塑金属软管都属于线缆防护产品，拖链分为钢制拖链，塑料

拖链。钢制拖链由钢铝组合而成可以定做，塑料拖链又称工程拖链，坦克链。

拖链根据使用环境和使用要求的不同分为桥式拖链，全封闭拖链，半封闭拖链三种。

第一、感观，把塑料拖链迎着太阳照射，如果能够看到反射光线均匀无散光，则此拖链用料均匀、质地优良。

第二、触摸，用手触摸塑料拖链的各个棱角、表面处，如感觉到光滑不扎手，就此可判断生产用的模具误差范围极小。

第三、搓，用木挫用力挫塑料拖链的表面，如果很快出现凹坑，并且掉下的碎屑呈颗粒状，则此拖链用的原料是下角料或回炉料做的，如果挫时非常费劲，出现凹坑，并且掉下的碎屑呈短丝状，则可判断此拖链用的原料里加入了高强度的玻纤等材料，使其耐磨性更高。

钢制工程拖链更多地应用在海上的石油平台，钢铁厂等一些大型重载机械上面，材质有q235，430，304等材质。钢制拖链型号有tl65,tl95,tl125,tl180.tl225,tl250,tlg75,tlg100,tlg125,tlg180,tlg225,tlg250.

金属矩形软管导管保护套

工程塑料拖链系列简介

塑料拖链按结构分为桥式拖链和全封闭拖链。

塑料拖链的型号主要是内部高度和内部宽度确定拖链型号,也可根据外高和外宽来订。

塑料拖链的型号有7*7，10*10，10*15，15*15，15*20，15*35，15*40，15*40，15*50，18*18，18*25，18*35，18*50，18*60，25*25，25*38，25*57，25*77，25*103，35*50，35*60，35*75，35*100，35*125，35*150，35*175，35*200，45*50，45*60，45*75，45*100，45*125，45*150，45*200，56*95，56*125，56*175，56*200，56*300还有62,65,80系列等拖链。

按原料分为原包塑料和再生塑料，尼龙的含量多少决定了拖链的使用强度和耐磨性以及运行起来的噪音大小。尼龙含量从5%-17%不等，但超不过19%。

塑料拖链的结构

- (1) 拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。
- (2) 相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径r可有不同的选择。
- (3) 单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。
- (4) 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。

塑料拖链的基本参数

- (1) 材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性

能稳定，可以使用在室外。

(2) 抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。

(3) 运行速度和加速度（具体速度、加速度视运行情况而定）。

(4) 运行寿命。

拖链的用途和特点 适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆油管、气管，水管等起到牵引和保护作用。拖链每节都能打开，便于安装和维修，运动的噪音低、耐磨、可高速运动。拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。**拖链的结构** 拖链外形似坦克链，由众多单元链节组成，链节之间转动自如。相同系列的拖链内高、外高、节距相同，拖链内高、弯曲半径 r 可有不同的选择。单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便、不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。**拖链的基本参数** 材料：增强尼龙，具有高的压力和抗拉负荷，良好的韧性高弹性耐磨性阻燃。高低温时性能稳定，可以使用在室外。抗耐性：耐油、盐并有一定的耐酸、耐碱能力。运行速度和加速度：最高速度可达5米/秒，最高加速度可达5米/秒（具体速度、加速度视运行情况而定）。运行寿命：在空使用情况下，可达500万往复运动次数（具体寿命视运行情况而定）。水平架空运行 $h=installed\ heights=运行行程$
 $t=节距$ $r=弯曲半径$ 滑动运行 固定端在行程中间 在导向槽中运动

$ha=外高$ $h=安装高度$ $fl=架空长度$ $p=固定端偏离行程中心的距离$
链长度和安装高度计算

拖链长度 $l=s/2+pr+p+(2-3)t$ 拖链安装高度 $h=2r+ha+0.1ha$ 固定点在运行行程中间时（即 $p=0$ ），拖链长度最为节约。拖链的选用原则 内高：选择内置电缆、油管、气管、水管等中最粗的一根作为参考高度，加上至少10%的高度空间作为拖链内高 hi 。如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。内宽：选择较粗的一些电缆、油管、气管、水管等，其外径之和作为拖链内宽的参考，并留至少10%的宽度空间。

弯曲半径：选择内置电缆、油管、气管等中最大的弯曲半径作灶对考值，并留有10%以上的空间。拖链内置电缆、油管、水管、气管的放置原则 应该留有15%的剩余空间，让内置电缆、油管等可以自由活动，在半径方向上对拖链不产生拉力。直径差别大的导线应该分开铺设，重量平均分布，必要时可用分隔片分开。在高速或高频率运行时，要尽量使导线在水平上相互分开，不要使之相互叠置，在电缆、气管、油管等较多的时候建议使用分隔片。**电缆拖链的安装** 使用适当的平螺丝刀，垂直插入盖板两端的开启孔，打开盖板，将电缆、油管等按照我们提供的放置原则放入拖链，然后盖上盖板，此外，电线的固定端和活动端均应去张力装置加以固定。在长距离滑动使用时，建议使用导向槽。导向槽的使用和安装请咨询专业人员。

盐山县照珍机床附件制造厂是机床防护罩、风琴式防护罩、塑料拖链、工作灯等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。盐山县照珍机床附件制造厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

盐山县照珍机床附件制造厂产品有：机床防护罩，柔性风琴式防护罩(皮老虎)，钢板防护罩，不锈钢防护罩，丝杠防护罩（丝杆防护罩），卷帘防护罩，铝型材防护帘，风琴式防尘折布，各种数控机床防护罩；拖链，工程塑料拖链，钢制拖链（钢铝拖链，金属拖链），机床工作灯，机床垫铁、jr—2型矩形金属软管、dgt导管防护套、可调塑料冷却管、吸尘管、行程槽板、撞块、排屑机等机床附件。

盐山县照珍机床附件制造厂为机床附件专业生产单位，东临渤海，有便利的205国道，西有畅通的京沪、京九铁路，坐落在美丽的漳卫新河河畔，她始建于1976年，集开发、设计、制造销售于一体。是机床附

件、防护装置生产历史较早、专业性强、技术力量雄厚、国内同行业规模较大企业。我公司依靠科技开发产品，企业充满活力，产品广泛用于国内外各种机床和设备的维护上。

我公司集国内外高新技术之精华，聚一大批科技人才之智慧，管理科学规范，并以先进的技术、合理的价格、及时的交货、完善的售后服务赢得了广大用户的高度赞誉。

我公司产品品种齐全，质量上乘。在生产中，所有客户的要求均可在产品技术实施、试验，且很快的研制出一种可供选择的产品。如果有什么要求或建议，请及时与我们联系，我们将有专业人员及时为您提供最佳的解决方案和服务。

照珍全体员工期待与您的合作！

厂址：中国河北省盐山县城南工业区88号

电话：0317-8515733 qq:1139901832

传真：0317-6228146

移动手机：13292762996 15103179798

驻北京办事处：北京市丰台区宋家庄总站路西100米

移动手机：18600021908 13910760646

本产品的品牌是照珍牌塑料尼龙拖链，型号是TL-1型拖链TL-2型拖链，材质是PA6塑料尼龙，适用机床是皆可，负载能力是8000，负载重量是7000，不支撑长度是765（mm），矩形孔径是654（mm），支撑板最大孔径是876（mm），是否库存是是，是否批发是是，尺寸是100300500