

可拆水表（可拆螺翼热水表）LXLC-50 LXLC-65 LXLC-80 LXLCR-100

产品名称	可拆水表（可拆螺翼热水表）LXLC-50 LXLC-65 LXLC-80 LXLCR-100
公司名称	新区欧亚特阀门商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宁波 型号:LXLC-50LXLC-65
公司地址	江苏 无锡市 五洲国际工业博览城中心大道99-104
联系电话	086 0510 88239136 18921199192

产品详情

可拆式螺翼式水表 lxlc-50~300

型号：lxlc-50~300

本系列水表用于工、矿企业测量流经自来水管道的冷（热）水的用水总量。特点：干式计数器采用真空密封防冷凝雾化，可长期保持读数清晰采用优质材料，性能稳定可靠磁性传动计量精度达到iso4064 b级标准压力损失小系列通用性强，不必把水表从管道上卸下,只需打开上盖，便可取出机芯修理或更换。

主要技术参数

公称口径 (mm)	计量等 级	过载流量		常用流量		分界流量		最小流量		最小读数		最大读数a	
		m3/h		1/h		1/h		1/h		m3		m3	
50	a	30	15	4.5	1.2	0.01	99999						
	b							3	0.45				
65	a	50	25	7.5	2	0.01	99999						
	b							5	0.75				
80	a	80	40	12	3.2	0.01	99999						
	b							8	1.2				
100	a	120	60	18	4.8	0.01	99999						
	b							12	1.8				
125	a	200	100	30	8	0.01	99999						
	b							20	3				
150	a	300	150	45	12	0.1	999999						
	b							30	4.5				
200	a	500	250	75	20	0.1	999999						

	b			50	7.5		
250	a	800	400	120	32	1	999999
	b			80	12		
300	a	1200	600	180	48	1	999999
	b			120	18		

示值误差限从包括最小流量（ q_{min} ）至不包括分界流量（ q_t ）的低区 $\pm 5\%$ 从包括分界流量（ q_t ）至包括过载流量（ q_s ）的高区 $\pm 2\%$

流量误差曲线 压力损失曲线 外形尺寸及重量

公称口径(mm)	长l	宽b	高h	连接法兰按			重量
				mm	外径 d mm	螺栓孔中心直径 d1 外径d	
50	200	242	362	165	125	4 × m16	12
65	200	242	360	185	145	4 × m16	13
80	225	265	360	200	160	8 × m16	15
100	250	270	360	220	180	8 × m16	19
125	250	275	360	250	210	8 × m16	22
150	300	300	420	280	240	8 × m20	28
200	350	352	420	340	295	8 × m20	42
250	400	430	660	395	350	12 × m20	80
300	450	490	660	445	400	12 × m20	115

使用条件工作水温不高于40（热水温不高于90）工作压力不大于1mpa

本产品的加工定制是是，品牌是宁波，型号是LXLC-50LXLC-65，类型是可拆水表，结构形式是螺翼式水表，公称通径是506580100125150200250300400500（mm）