

脉冲发讯水表、液封水表 LXSGY

产品名称	脉冲发讯水表、液封水表 LXSGY
公司名称	广州上冶阀门机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:广州五羊、广州远洋、宁波总厂、广州自来水、广州人民、宁波通球、宁波山海、福州福达、宁波永发、宁波埃美 型号:LXSGY
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路722号133房（仅限办公用途）
联系电话	暂无

产品详情

描述：

一、特征：1、可供选择的发讯传感器类型有干簧管、霍尔元件、光电元件等传感器2、采用高可靠性传感器，搞干扰性强，使用寿命长3、不改变原水表的各项技术指标4、保留原水表字轮显示读数功能5、采用特殊结构设计，测试手段先进，保证信号采集可靠6、水表至数据采集装置的最大传输距离为150m7、应用范围广，可与各种数据采集装置配合使用二、主要技术参数(备注)：1、脉冲常数为10脉冲/立方米、30脉冲/立方米或100脉冲/立方米2、引出线长一般为1米至1.2米3、引出线可选配不锈钢防护套管，长500~900mm，端部连接螺纹m8×1长5mm4、引出线连接方式：a、干簧管传感器，连接线为两芯，无极性b、霍尔元件，连接线为三芯，红色为电源正（4.5-15v），绿色为输出，黑色为公共地c、光电元件，连接线为四芯，红色为电源正（4.5-15v），绿色为输出，黄色为备用检测端，黑色为公共地。三、产品说明：本系列水表用于家庭或一个居民单元测量流经自来水管道的水体积总量，并具有发讯传感器，可作为各种智能远程抄表系统的计量发讯仪表四、使用条件：工作水温(冷水) 40℃，工作水温(热水)

90 工作压力 1mpa五、主要技术参数：

公称口径(mm)	计量等级class	过载流量	常用流量	分界流量
		m ³ /h		l/h
15	b	3	1.5	120
20	b	5	2.5	200
25	b	7	3.5	280
32	b	12	6.0	480

40	b	20	10	800
50	b	30	15	3000

本产品的加工定制是是，品牌是广州五羊、广州远洋、宁波总厂、广州自来水、广州人民、宁波通球、宁波山海、福州福达、宁波永发、宁波埃美，型号是LXSGY，类型是冷水表，结构形式是旋翼式水表，精度等级是B级，公称通径是15-50（mm），公称压力是1（MPa），分界流量是120（m³/h），工作温度是40（ ），最小读数是0.0001