

# 定做各种规格的冷水表/DN80/100 旋翼湿式冷水表

产品名称	定做各种规格的冷水表/DN80/100 旋翼湿式冷水表
公司名称	衡水布莱迪仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:衡水布莱迪 型号:型号:LXS
公司地址	衡水市武强县高速工业区
联系电话	86-03183898800 13903188837

## 产品详情

联系人：王女士手机号：15333381970座机号：0318-5822359qq:3046321959传真：0318-8888079网址：  
www.hbbulaidi.com

一、概述lxs-80-150旋翼湿式水表（以下简称水表），用于计量流经自来水管道内水的体积总量，它直接安装在标准口径的管道上，借助流体的流速进行工作，适用于工矿企业等大型用户使用。二、工作原理流经管道内流体的动能，推动水表计量机构的叶轮旋转，其转速与流体的流速成正比，通过指示机构传递到标度盘上，指针即指示出液体的体积的体积总量。三、表示形式：c：指针式 e：数字式四：使用条件：冷水表水温不高于40 且不低于0 、热水表被测水温不能超过90 北京益都旋翼式湿式水表使用说明五、技术参数1、流量范围六、结构外形图及安装尺寸a、最大流量（ $q_{max}$ ）--水表使用的上限流量。在最大流量时，水表只能短时间使用。b、常用流量（ $q_n$ ）--水表允许长时间工作的流量c、分界流量（ $q_t$ ）--水表误差限改变时的流量d、最小流量（ $q_{mn}$ ）--水表开始连续指示的流量，此时水表不计示值误差2、示值误差a、从包括最小流量至不包括分界水量的低区：±5%b、从包括分界流量至包括最大流量的高区：±2%3、使用温度：0-40 4、公称压力：1.0mpa5、压力损失： 0.1 mpa

本产品的加工定制是是，品牌是衡水布莱迪，型号是型号:LXS，类型是冷水表，结构形式是旋翼式水表，精度等级是A级，公称通径是1000（mm），公称压力是2（MPa）