

热熔胶上胶机，地毯防滑上胶机，EPE上胶机

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 热熔胶上胶机，地毯防滑上胶机，EPE上胶机 |
| 公司名称 | 昆山市千灯镇星火机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:星火 型号:x400，x600, |
| 公司地址 | 中国 江苏 昆山市 苏州昆山市千灯镇石浦中节路285号 |
| 联系电话 | 86 0512 57956065 18913211221 |

产品详情

本公司epe珍珠棉热熔胶上胶机特有的涂层使热熔胶不变黄，先进的智能数显控制让你在设定的恒温条件下自动实现电源是切断、闭合（本机采用进口电机、高档优质材料成型），滚轮转速可任意调整无级变速，提高工作效率，独立的温控装置可以保护电机并延长机械的使用寿命，它的特点是全封闭、不易漏胶；滚筒轴承独特设计，寿命长、故障低、完全解决了温度过冲现象，不黄胶、耐高温不掉涂层，长年不变色；机器设定参数方便修改，也可以按要求锁定，防止无关人员更改；马达电路和熔胶状态联锁设计，胶不化，马达电路不通电，马达不会被漏胶粘住而烧毁。更重要的是它涂布均匀、效益高、可减少大量的人工投入。珍珠棉热熔胶上胶机特点：1、本公司生产的珍珠棉热熔胶上胶机关键部位采用cnc精密加工,刮刀采用铜片调节,调胶量均匀.2、多层安全设计，当珍珠棉热熔胶上胶机胶槽未达到设定温度或热熔胶尚未完全溶化，电机不能运转，防止热熔胶未溶化强制启动烧毁电机 3、珍珠棉热熔胶上胶机熔胶胶槽与过胶滚轮分开独立温控，当温度达到设定温度时设备自动停止加热，防止热熔胶过热碳化 4、采用品牌电机和轴承,使用寿命长、故障率低,质量稳定可靠。 5、渐进式预加热熔缸设计,内涂铁氟龙防粘涂层,耗能小,防止胶发黄现象,能保持最佳的用胶质量. 6、各温区单独控制温度调节,分段加温,温区参数,中文数字循环显示. 7、保温待机设定功能,可根据实际生产要求设定保温温度,防止胶碳化,降低能量损耗,缩短加热时间.技术参数：

| 型号 | xh-400 | xh-600 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 涂胶宽幅 | 400毫米 | 600毫米 |
| 电机功率 | 120w | 120w |
| 外型尺寸 | 620mm × 400mm × 300mm | 820mm × 400mm × 300mm |
| 净重 | 65公斤 | 80公斤 |
| 加热功率 | 3000w | 3800w |

epe珍珠棉热熔胶上胶机的宽度可根据产品的宽度订制，我们生产的常用规格可分为400、600、800注：可根据客户要求定做适用范围：珍珠棉热熔胶上胶机滚轮上胶适合于各种厚或立体材料的上胶作业。特别适用于epe珍珠棉行业、ev角、护架的粘合）蜂窝纸板上胶、eva上胶、保丽龙粘合、家具、皮革、缓冲材料、防震材料、包装材料、运动器材等等使用a行业进行深加工，例如：epe珍珠棉组合（异型材、护边、护角）

本产品的加工定制是是，品牌是星火，型号是x400，x600，用途是滚胶涂胶上胶，功率是3.5kw（Kw），工作温度是0-400（ ），重量是50（Kg），溶胶速度是0.2（Kg/hr），最大粘度是10000-20000（pcs），溶筒容量是5（Kg），温度控制范围是0-400（ ），胶桶尺寸是620（mm），电压是220（V），售后服务是整机保修一年