

# 柴油机排烟管高温密封垫片 云母复合板

产品名称	柴油机排烟管高温密封垫片 云母复合板
公司名称	上海索拓密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:非石棉 截面形状:板材，平面垫片 作用:固定密封
公司地址	上海市徐汇区田林路487号宝石园23号楼502室
联系电话	021-33674807 18019714807

## 产品详情

柴油机排烟管高温密封垫片st-2067 云母复合板st-4976 高温高压无石棉环保密封垫片，st-2067

st-2067是专门为高温高压应用而研发的无石棉环保密封垫，有nbr和无石棉纤维组成，并添加高强度金属丝增强。故可适应动态场合下的高温高压。表面有防粘处理。

### 应用

st-2067可广泛应用于发动机制造、造船、发电等行业中的一些高温高压场合。一定程度上可取代传统的石墨密封材料

### 技术参数

密度：3.2g/cm<sup>3</sup>，拉伸强度-纵向：42mpa，拉伸强度-横向：36mpa，压缩率：8%，回弹率：40%，持续工作温度：500，最高工作温度：600摄氏度，持续压力：15mpa.

### 供货标准

尺寸：1500\*1400mm，(其他尺寸可按客户要求)，厚度:1mm,1.5mm,2mm,3mm,(其他厚度可按客户要求)，公差范围：参照din28091-1

另有耐高温云母复合板st-4976

上海索拓密封材料有限公司专业生产无石棉板，100%不含石棉。耐油，抗压，耐腐蚀，耐高、低温，绝缘材料。通过rohs、reach认证。联系电话021-33674807，传真021-33674801，邮箱：marketing@sealtex.cn

本产品的材质是非石棉，截面形状是板材，平面垫片，作用是固定密封，适用范围是汽车,轴承,泵,发动

机制造，造船，汽车，发电，性质是耐高温，品牌是SEALTEX，型号是ST-2067，ST-4976，厚度是1/1.2mm，1.5mm，2mm，3mm（mm），样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是是，使用压力是15（MPa），使用温度是500（ ）