

# 高压 高温 金属缠绕垫

产品名称	高压 高温 金属缠绕垫
公司名称	天津市吴海瀚源五金有限公司
价格	面议
规格参数	材质:金属缠绕垫 截面形状:O型 作用:固定密封
公司地址	天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城一区27-103
联系电话	58516424 15922070745

## 产品详情

金属缠绕垫片由v形或w形不锈钢带和非金属填充料叠合，螺旋卷绕，始末端点焊而成。具有良好的压缩回弹性，适用于温度、压力交变剧烈的密封部位，是管道、阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处的静密封元件。广泛应用于石化、机械、电力、冶金、造船、医药、原子能和宇航等部门。

编辑本段 标准 我们能按照ansi b 16.20， mss sp-44， api 605， din， jis， jpi， bs 1560， jg/t， gb/t， hg， sh等标准生产。或者由用户具体注明要求。如垫片用在换热器上且带有筋条时，请提供具体的图纸 编辑本段 制作工艺 [1]将外加强环与垫片主体（带内加强环的垫片主体）套装，其密封面不允许再进行机械加工或预压处理，套装后外加强环与垫片主体间应保持定位并可适当松动，不应脱落。 垫片型式: 产品名称 代号 适用表示示例 基本型金属缠绕垫 400 a 榫槽面 304/ptfe 带内环金属缠绕垫 400 b 凹凸面 304 304/fg 带外环金属缠绕垫 400 c 突面 304/asb cs 带内外环金属缠绕垫 400 d 304 304/fg cs 换热器用金属缠绕垫 400 t 换热器 304/fg 带1条筋 异型金属缠绕垫 400 s 异形 椭圆形

如垫片用在换热器上，一般我们推荐带 3.2mm的不锈钢丝内环，窄带形式分：粘贴型, 包覆型 型式 材质 基本型 内外环 碳钢 不锈钢 填充料 柔性石墨 石棉 聚四氟乙烯 金属带 不锈钢带 带内环 带外环 带内外环 编辑本段 材质 钢带及内外环材质 填充料 通用厚度mm 名称 代号 名称 代号 适用温度 v形垫/环 w形垫/环 碳钢 cs 石棉 asb 500 3.2/2.0 4.5/3.0 4.8/3.0 5.5/4.0 7.5/5.0 不锈钢 304(l),316(l) 石墨 fg 650 蒙乃尔 mon 四氟 ptfe 250 镍，钛 ni，ti 云母 mica 950 因科镍 inc 陶瓷 cer 1000 哈氏，锆 hast，zirc 非石棉 naf 300 一般内环材质同钢带，以满足介质及工况要求为可。 外环材质同管道及相应设备外壳，碳钢外环较为经济。

具体订单，应注明具体的材质、所用标准、公称通径dn、压力等级pn，或注明具体尺寸：  
d1：内环内径；d2：内环外径；d3：外环内径；d4：外环外径 写法：d1 × d2 × d3 × d4  
垫片默认厚度为4.5mm，环为3mm。

电话：15922070745

本产品的材质是金属缠绕垫，截面形状是O型，作用是固定密封，适用范围是阀门，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压，品牌是亨达，型号是根据客户要求，厚度是3（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用压力是3（MPa），使用温度是250（ ），内径是50，外径是95