

石墨盘根，四氟盘根 石墨盘根，四氟盘根

产品名称	石墨盘根，四氟盘根 石墨盘根，四氟盘根
公司名称	金牛区辉阳阀门经营部
价格	面议
规格参数	盘根材质:石墨盘根，四氟盘根 是否进口:否 品牌:成都
公司地址	中国 四川 成都 金牛区 金府机电城B区44幢3号
联系电话	86-02887618386 13402889851

产品详情

主要技术参数

盘根产品规格：

石墨盘根 3 × 3mm--50 × 50mm[1]；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。

石墨盘根 盘根的技术参数:

压力 (pressure) 旋转泵200bar 往复泵100bar 阀门400bar

温度(temperature) -100~800

ph值 (ph range) 2~12

线速度 (linear speed) 0-15米/秒 m/s

主要产品应用应用设备：

泵，阀，旋转机械

应用行业：

化学、石油、制药、食品和食糖，纸浆、造纸及电力行业。

应用介质：

适合于含固体颗粒的易磨损介质，推荐使用于过热蒸汽、溶剂、液化汽、糖浆及其它易磨流体。

化学工业可以耐受硼酸、二氯甲烷、丙酮、冰醋酸等介质。

其他材质盘根主要用途

石棉盘根用于弱酸碱、液氨、水、油品介质、阀门、作静密封防腐密封效果最佳。纤维盘根一种导热性能好、耐酸碱、适用于各类溶剂、汽油、水、液氮介质的泵、阀门、反应釜密封（另一种导热性能好、耐酸碱、耐高温、适用于高速运转条件下的动、静密封）。聚四氟乙烯盘根是以纯聚四氟乙烯分散树脂为原料，先制成生料薄膜，再经过捻线，编织成盘根。这种聚四氟乙烯无其他添加物，可广泛用于食品、制药、造纸化纤等有较高清洁度要求，和有强腐蚀性介质的阀门、不适宜在水泵上使用。

芳纶盘根具有极好的高转速、高模数的性质（被称为人造金属线）它的强度是金属丝的三倍，重量比金属丝轻五倍。所以，与其它类型的盘根比较，它能抵抗颗粒结晶介质和更高的温度既可单独使用也可与其它盘根组合，适合于含固体颗粒的易磨损介质，推荐使用于过热蒸汽、溶剂、液化汽、糖浆及其它易磨流体。在泵系统上是很好的石棉替代产品。

高水基盘根由高质量苕麻纤维，内、外涂石墨，且充分浸润特殊的润滑油方形编织而成。突出的优点是摩擦系数极低，不磨轴，防腐蚀。可应用于船舶行业、冷水处理、海水及冷油上；低压阀门，旋转设备，及往复泵液压榨机，轮船螺旋桨等设备。推荐使用在一般的动密封，低压阀门，旋转设备，及往复泵上。温度 140 ph值：2-12 线速度：10m/s 鼓风机 15bar 搅拌机：15bar 阀：20bar 适用于各种水质、海水、咸水、油类、脂类、弱酸、弱碱等介质，尤其能耐研磨。（此盘根按颜色分为黑色和白色）。

货品随机发货，请买主购买时注意！！！！

本产品的盘根材质是石墨盘根，四氟盘根，是否进口是否，品牌是成都，型号是石墨盘根，四氟盘根，使用温度是200（ ），使用压力是1.6（MPa），样品或现货是现货，是否标准件是标准件