

## 芳纶盘根 芳纶纤维盘根 进口芳纶纤维盘根 芳纶混编盘根

产品名称	芳纶盘根 芳纶纤维盘根 进口芳纶纤维盘根 芳纶混编盘根
公司名称	大城县华都密封材料厂
价格	面议
规格参数	盘根材质:芳纶盘根 是否进口:是 品牌:华都
公司地址	大城县大流河村
联系电话	86 0316 5953166 15076656880

### 产品详情

备注：由于产品规格不同，质量不同，可以按客户要求生产，所以请咨询实际价格。

请亲们在拍宝贝时与本店客服联系，说明产品具体规格型号，待改价后方可交易。感谢您的理解！

24小时客服电话：15076656880

电话：0316—5953166

传真：0316-5956378

qq：1037807767

email:15076656880@126.com

运费有买家承担详情请联系客服

芳纶盘根由芳纶纤维浸渍聚四氟乳液和润滑剂处理编织而成。有较好的耐化学性，高回弹，低冷流。具有极好的高转速、高模数的性质（被称为人造金属线）它的强度是金属丝的三倍，重量比金属丝轻五倍。所以，与其它类型的盘根比较，它能抵抗颗粒结晶介质和更高的温度既可单独使用也可与其它盘根组合。在泵系统上是很好的石棉替代产品。

设备：

泵，阀，旋转机械

行业：

化学、石油、制药、食品和食糖，纸浆、造纸及电力行业。

介质：

适合于含固体颗粒的易磨损介质，推荐使用于过热蒸汽、溶剂、液化汽、糖浆及其它易磨流体。

建议：泵轴或防护套的表面硬度要达到60hrc.

芳纶纤维盘根产品规格：

3 × 3mm--60 × 60mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。

芳纶纤维盘根的技术参数:

项目 item	旋转泵rotating	往复泵reciprocating	静密封 static
工作压力pressure	25	100	200
psi bar kg/cm2			
轴速shaft speed m/s	25	2	??
密度density g/cm3	1.4		
温度temperature ° c	- 100~+280 ° c		
ph值 ph range	2-12		

本产品的盘根材质是芳纶盘根，是否进口是是，品牌是华都，型号是5\*5——50\*50，使用温度是-200——300（ ），使用压力是35（ MPa ），样品或现货是现货，是否标准件是标准件