

塑材热成型润滑剂(图) yq

产品名称	塑材热成型润滑剂(图) yq
公司名称	山东云清新技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	产品规格/型号:yq 主要用途:润滑剂 执行标准:标准
公司地址	中国 山东 威海市环翠区 山东威海市张村镇全都花园
联系电话	86 0631 5785181 15954059398

产品详情

云清牌热塑管水性润滑剂（120600）

云清牌——润滑化学品专家

一 产品用途

1. 主要用于各类塑料管件的成型及热成型加工工艺，起着高效润滑、冷却作用，防止胀裂、裂纹、热胀热塑缺陷的发生；
2. 凡水性金属加工润滑液、乳化液、微乳化液、全合成液中含有甘油の場合，都可以用本剂取代甘油，大大节约成本；
3. 本品为“工业甘油润滑剂”的理想替代品，是一种高效的水性润滑剂。

二 性能特点

本品为透明液体，由精制水性油配以国际上水性高档合成油、水基油性增强剂、热胀极压抗磨剂等特种添加剂，经精湛工艺配制而成。

极高润滑效果，在塑性变化中不断提供高效润滑膜，能有效地提高工件表面质量，有效防止胀裂、裂纹、热胀热塑缺陷的发生；

完全溶解于水，真正的水溶性产品，易清洗型产品或免清洗型产品，清洁车间环境；

本品具有甘油的诸多优点，可有效替代传统的甘油润滑工艺，并可兑水使用，大大节约综合使用成本；

和甘油相比具有更强的油性吸附性，更大的粘度，更出色的润滑效果；

高温状态下具有良好的热稳定性。

三 理化指标

项目	指标
外观	无色透明液体
比重	大于1.0
气味	无味
水溶性	易溶
闪点（开口）	250

四 使用方法

- 1、可原液使用，也可兑水使用，本品添加比例越高，润滑性能越强；
- 2、建议使用新鲜水质进行调配；
- 3、本品也可配合甘油进行调配。

五 注意事项

阴凉处密封存放，严禁食用。

本产品的产品规格/型号是yq，主要用途是润滑剂，执行标准是标准，CAS是标准，类别是普通淬火油