

全国批发长城小桶卓力L-HM68号抗磨液压油长城18L68号抗磨液压油

产品名称	全国批发长城小桶卓力L-HM68号抗磨液压油长城18L68号抗磨液压油
公司名称	东莞市华威润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	型号:L-HM68 品牌:长城 特性:无灰抗磨液压油
公司地址	广东东莞市大岭山镇上场南街28号之一
联系电话	86 0769 13560860083 13560860083

产品详情

长城牌卓力无灰抗磨液压油是以深度精制高品质基础油和无灰添加剂配方，采用国际先进技术水平生产工艺调和而成，与卓力h m抗磨液压油相比，特别适用于含银部件液压系统的润滑。

性能特点：独特的无锌抗磨配方，有效保护含银机件，延长采用银制及镀银机件的泵的寿命
与卓力h m抗磨液压油相比，油品具有更优异水解安定性能，当系统受到少量水污染也能提供良好保护
环保性能好，减少环境污染 应用范围：特别适用于含银机件的精密液压系统

长城牌卓力无灰抗磨液压油选用深度精制高品质基础油和无灰添加剂配方，采用国际先进技术水平生产工艺调和而成。与卓力hm抗磨液压油相比，本产品特别适用含银部件液

压系统的润滑。本产品按照40 运动粘度分为22、32、46、68等牌号。

性能特点

- 独特的无锌抗磨配方，有效保护含银机件，延长采用银制及镀银机件的泵的寿命
- 与卓力hm抗磨液压油相比，油品具有更优异水解安定性能，当系统受到少量水污染也能提供良好保护
- 环保性能好，减少环境污染

技术规格

产品符合以下规格：

- gb 11118.1 (l-hm) 优等品
- iso 6743/4 (l-hm)

应用范围

- 特别适用含银机件的精密液压系统

典型数据

项目	卓力无灰抗磨液压油		
	32	46	68
iso粘度等级	32	46	68
运动粘度 (40) , mm ² /s	33.39	48.72	70.47
粘度指数	98	97	97
闪点(开口),	230	235	250
倾点,	-15	-15	-13

包装形式

18l/13kg/胶桶包装规格

本产品的型号是L-HM68，品牌是长城，特性是无灰抗磨液压油，比重是0.85，闪点是240（ ），40 运动粘度是68（ cSt ），粘度等级是68，倾点是-15（ ），类别是L-HM，规格是L-HM