

# 美孚力图H46#抗磨液压油

产品名称	美孚力图H46#抗磨液压油
公司名称	上海坤猛石油制品有限公司
价格	面议
规格参数	型号:46 品牌:美孚 特性:抗磨液压油
公司地址	中国 上海 上海 松江区 叶新公路121号
联系电话	86 021 60499138 13122462587

## 产品详情

亲，本公司经营产品以液体为主，本市可提供送货上门服务，外地可物流发货，拍前请联系客服或拨打我们的服务热线021-67800301

本公司坐落在上海松江。自成立以来一直以诚信为本，质量第一、优质高效的服务为经营理念，为您提供优质快捷的服务。公司备有加油泵，新机器加油，老机器换油，加换油免人工费！公司始终专注于节能环保、低碳减排、为适应现代化工业发展的需求，公司特别推出航空煤油，国标柴油、轻质燃料油及环保燃料-芳烃溶剂等...本公司为长城、美孚牌一级代理润滑油等润滑油及环保化工溶剂的批发和零售。公司还可根据客户机械设备的运作状况，解决机械择油根本问题。参照设备制造商的要求为客户制定恰当的用油推荐，提高润滑油使用效率和客户经济效益。本公司还与全国各地多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系为客户提供一站式采购服务，深受广大客户的信赖与赞赏。

欢迎新老客户来电洽谈业

务，共创财富之路.....

主营：

工业润滑油，机油、液压油、齿轮油、白油、变压器油、缝纫机油、电脑横机油、甲基硅油、一喷净去污剂、大洁王喷枪水、柴油、煤油、锅炉燃料油.....

美孚抗磨液压油力图h系列油品专为满足需要承受高压、高温工作环境的各种液压组件的要求而制。本产品较强的抗氧化性与良好的热稳定性，有助于减少沉积物的形成，防止系统运作迟滞。在湿度高的环境中或难免有少量水汽的环境中，本产品具有良好的锈蚀、腐蚀保护作用。它们极易与水分离，又有良好的空气释放性。本系列油品符合大多数液压系统及原设备制造商的性能要求，并与各制造商所采用的泵及金属部件相容。

美孚抗磨液压油力图h系列油品以高质量基础油及精心挑选的添加剂配方调制而成，具备许多优良的特性，能提高及延长设备的使用寿命。可供需要高水平抗磨损保护的、处在中等至严苛工作环境中的系统使

用，也适合许多通常推荐采用非抗磨损液压油的系统使用。

## 特性与优点

美孚抗磨液压油力图h系列液压油能为中等至严苛条件下工作的设备提供杰出的性能。优异的抗氧化性能使换油周期和更换滤油器间隔时间都可以延长，而仍确保系统清洁。高抗磨损保护性能与极佳的油膜强度，使设备发挥卓越的性能；不仅故障较少，而且有助于改进生产力。控制得当的抗乳化性使油品在受少量水分污染的系统仍然照常工作，而当含水量高时却能迅速与之分离。

## 典型数据

美孚抗磨液压油力图h系列	美孚抗磨 液压油 力图h 32	美孚抗磨 液压油力 图h46	美孚抗磨 液压油力 图h68	美孚抗磨 液压油力 图h100	美孚抗磨 液压油力 图h150
iso粘度等级	32	46	68	100	150
cst @ 400c	32	46	68	100	150
cst @ 1000c	5.4	6.7	8.5	11.1	14.6
粘度指数，astm d 2270, (最低)	95	95	95	95	95
过滤性，首100ml，0.8 $\mu$ m，1082，秒	180	180	180	180	180
铜片腐蚀试验，astm d 130	1a	1a	1a	1a	1a
防锈试验，astm d 665b	合格	合格	合格	合格	合格
tost氧化稳定性试验，astm d 943，小时（最低）	1000	1500	1500	1500	1000

## 退货说明：

- 1、本店接受无理由退货，如不喜欢的，买错的，需要换货的，请在收到货物后3天内联系客服办理退、换货操作，并确保货品未经人为损坏，不影响第二次销售的前提下，如有开具发票的当月可以退票或换票，隔月发票一律不退不换。在退换货过程中所产生的运费由买家承担；退货运费到付一律不签收。
- 2、由于货物一旦被快递公司收取并发运随即产生费用，如能达到区域或未能签收被退运的产生运费由买方承担，卖家不作退回运费。
3. 快递公司的发运时效完全取决于快递公司的内部运作，也有可能受其它因素（如天气、灾害、车辆调度、仓库滞留等）影响发运时效。本店不能作任何时效保证，如应发运时效为由拒签退款，其产生的运费由买家承担。

本产品的型号是46，品牌是美孚，特性是抗磨液压油，比重是0.88，闪点是212（ ），40 运动粘度是44.6（cSt），粘度等级是46，倾点是-18（ ），类别是H