

美孚DTE21抗磨液压油18L

产品名称	美孚DTE21抗磨液压油18L
公司名称	深圳市法斯特润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	型号:DTE21 品牌:美孚 特性:抗磨液压油
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道元芬羊龙新村55号3楼
联系电话	13510797919 13715231600

产品详情

美孚抗磨液压油dte21、dte22、dte24、dte25、dte26、dte27

mobil dte 20 series

美孚dte 20系列液压油是性能卓越的抗磨损液压油，专门为满足各种液压设备的要求而制。本系列产品能延长油品/滤油器的使用寿命并最有效地保护设备，从而减低保养费和产品处理开支。本系列产品是与主要设备制造商联手开发的，可满足装置精密液压系统的高液压、高输出泵的严格要求，也能应付液压系统其他组件，如低间隙伺服阀门及高精度数控机床等的严格要求。本系列产品广泛符合采用多冶金技术设计的各种液压系统及组件制造商对性能最严格的要求，单一产品就具有杰出的性能特性。美孚dte 20系列液压油是选用高品质基础油，调以能够中和运作中产生的腐蚀性物质的超稳定添加剂配方制成。本系列产品是专为需要高水平的抗磨损与油膜强度保护的严苛条件下操作的液压系统调制的，其配方在通常推荐使用非抗磨损液压油的一般应用中也适用。特性与优点

美孚dte 20系列液压油杰出的抗氧化性能，使油品及滤油器的更换周期延长。抗磨损性能及优异的油膜强度特点，使设备能发挥卓越的性能，不仅故障较少，还帮助提高产能。精心调配出来的抗乳化性能使其在受少量水污染的系统，仍能如常作业，而当含水量高时却能即刻将之分离。

应用范围

受沉淀物沉积影响重大的液压系统，如精密的数字控制机械、特别是采用低间隙伺服阀门者少量水分不可避免的应用场合当采用传统产品会有油泥和沉淀形成的应用场合含有齿轮和轴承的系统需要高度承载能力和抗磨损保护的系统薄油膜防腐保护较重要的应用，如少量水分不可避免的应用场合采用大量不同金属制成组件的机械

典型性质

mobil美孚 dte 20系列 series	dte 21	dte 22	dte 24	dte 25	dte 26	dte 27
iso等级	10	22	32	46	68	100
黏度, astm d 445						
cst @ 40 ° c	10.0	21.0	31.5	44.2	71.2	95.3
cst @ 100 ° c	2.74	4.5	5.29	6.65	8.53	10.9
粘度指数, astm d 2270	98	98	98	98	98	98
密度 @ 15 ° c, astm d 1298 , kg/l	0.845	0.860	0.871	0.876	0.881	0.887
铜片腐蚀试验, astm d 130 , 3小时@100oc	1b	1b	1b	1b	1b	1b
锈蚀试验, astm d 665b	合格	合格	合格	合格	合格	合格
倾点, ° c, astm d 97	-30	-30	-27	-27	-21	-21
闪点, ° c, astm d 92	174	200	220	232	236	248
泡沫试验, 顺序i,ii,iii , astm d 892, 毫升	20/0	20/0	20/0	20/0	20/0	20/0

本产品的型号是DTE21，品牌是美孚，特性是抗磨液压油，比重是0.88，闪点是210（ ），40 运动粘度是10（ cSt），粘度等级是10，倾点是-15（ ），类别是dte，规格是18L