螺旋弹簧 涡卷弹簧 『子活力』专业的弹簧制造

产品名称	螺旋弹簧 涡卷弹簧 『子活力』专业的弹簧制造
公司名称	佛山市子活力弹簧有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:非标准件 标准编号:HL30020
公司地址	中国 广东 佛山 高明区 荷城街道荷富大道富湾工业园兴成东路8号
联系电话	86 0757 88625116 18928526912

产品详情

佛山市高明子活力弹簧金属制品有限公司，具有现代化生产规模和先进的管理方式，采用先进的cnc自动成型电脑弹簧机及电脑检测设备，可生产￢0.1mm至￢10mm线径的各种类型高精密度弹簧

着眼现在，放眼未来，“ 诚恳 ”、“ 创新 ”、“ 务实 ”是佛山市高明子活力弹簧金属制品有限公司的原则。公司先已发展成为具备高精度设备、现代化管理的专业弹簧生产企业。

佛山市高明子活力弹簧金属制品有限公司座落于国家火炬计划新材料产业基地——佛山市高明区沧江工业园区内，拥有得天独厚的地理环境，交通运输方便快捷。

在品质管理方面，公司严格执行iso9001:2008国际质量管理体系标准，所有的产品均通过严格的品质管理，确保完全符合客户要求。

在销售方面，公司提供高性价比的产品。通过努力，已建立了广泛的国内外客户基础，在本行

业市场竞争中遥遥领先。

在专业技术方面，
我们拥有一支技术成熟的队伍，
协助客户解决弹簧零配件的专业难题，
热诚为客户提供专业服务。

全体员工以严谨的务实精神，
高效率的管理体系， 为客户提供一流的产品，
一流的服务， 携手共创辉煌的明天。

产品名称	子活力弹簧	生产厂商	佛山高明子活力弹簧金属制品
计量方式	数量、重量等	供货方式	快递、货运
应用范围	机械、五金、汽车、摩托、文具、玩具、礼品、家具、电器、开关、锁具、运动器材等领域		
主营弹簧	压缩弹簧、扭转弹簧、拉伸弹簧、电池弹簧、灯具弹簧、玩具弹簧、电器弹簧、五金弹簧、弹簧、摩托弹簧等各种异形精密弹簧		
弹簧材料	不锈钢、碳钢线、弹簧钢、琴钢丝、铜线等		
钢丝直径	线径0.08mm—6.0mm		
表面处理	弹簧的防腐方法一般采用保护层，金属保护层、化学保护层、非金属保护层和暂时性保护层通常采用环保（rohs）镍、锌、电镀、金、银、铜、黑、电泳、达克罗（适应长时间的户外，可以达到超过90小时盐雾测试）。		
销售范围	广东 北京 天津 上海 江苏 浙江 山东 河北 湖南 江西 四川。（立足佛山，服务全球）		
产品价格	1.弹簧钢丝的直径多少?2.弹簧的外径多少?3.弹簧的自由长度多少?4.弹簧的总圈数多少?5.如果型弹簧，或者不规则弹簧，则需要计算所用钢丝的长度或者产品的重量。6.订购的数量多少单价越便宜。价格需要根据以上计算之后再议。		
样品费用	1.特殊材料、异形精密弹簧收取一定的样品费用，合作时一律退还2.第二次合作的客户一般不取样品费		
产品优势	专业的弹簧制造商，非中介，非代理　品质好 / 价格低 / 服务好		
其他说明	一切根据客户需要，详谈！电话/传真：0757-88628288转831手机：18928527382网站：www.zi om		

螺旋弹簧百科

螺旋弹簧；英文名称：helical spring。用弹簧钢丝绕制成的螺旋状弹簧。外型区分

螺旋弹簧类型较多,按外型可分为：普通圆柱螺旋弹簧；变径螺旋弹簧。按螺旋线方向可分为：左旋弹簧；右旋弹簧。圆柱形螺旋弹簧，结构简单，制造方便，应用最广。其特性线为直线，可作压缩弹簧、拉伸弹簧和扭转弹簧。当载荷大而径向尺寸又有限制时，可将两个直径不同的压缩弹簧套在一起使用，成为组合弹簧。圆柱螺旋压缩弹簧的部位、名称、规格：1.簧丝直径：d，表示弹簧的钢丝直径。2.弹簧外径：d0，表示弹簧的外直径。3.弹簧内径：d1，表示弹簧的内直径，d1=d-2d。4.弹簧中径：d2，表示弹簧的平均直径，d2=d-d。5.节距：t，除两端支承圈外，表示相邻两圈的轴向距离。6.有效圈数n、支承圈数n2和总圈数n1，为使压缩弹簧工作时放置平稳、受力均匀，制造时会将弹簧两端并紧且磨平。并紧磨平的部分只起支承作用，故为支承圈。支承圈有1.5、2、2.5圈三种，2.5圈用的最多。其余个圈保持相等的节距，称为有效圈数。总圈数n1即为有效圈数n与支承圈数n2之和。7.自由高度：h0，弹簧不受外力作用时的总高度，h0=nt+（n2-0.5）d。8.展开长度：l，制造弹簧所用的坯料长度，l≈n1√（πd2)²+t²。特性

变径螺旋弹簧分为：圆锥螺旋弹簧、蜗卷螺旋弹簧、中凹形螺旋弹簧。圆锥螺旋弹簧的缓冲性能较好，能承受较大载荷。蜗卷螺旋弹簧能储存较多能量和承受较大载荷，但制造工艺较为复杂。中凹形螺旋弹簧的性能与圆锥螺旋弹簧相似，多用于坐垫和床垫等。弹簧钢丝的载面有圆形和矩形等，以圆形截面最为常用。螺旋弹簧即扭转弹簧，是承受扭转变形的弹簧，它的工作部分也是密绕成螺旋形。扭转弹簧的端部结构是加工成各种形状的扭臂，而不是勾环。扭转弹簧常用于机械中的平衡机构，在汽车、机床、电器等工业生产中广泛应用。

本产品的样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，标准编号是HL30020，品牌是ZIHUOLI/子活力，材质是多款供选，用途是五金,塑胶,玩具,汽车,电池,电子通讯,沙发,自行车,灯具,夹具,开关,锁具,礼品、工艺品,模具,电器,多种用途,其他，工作形式是扭转，表面处理是上油、上漆、镀镍、镀铬，镀锌等，型号是涡卷弹簧，自由高度是可定制，节距是可定制，钢丝直径是可定制