

NDK/BK-25VA50VA BK-30VA40VA63VA控制变压器 380V/220V/36V

产品名称	NDK/BK-25VA50VA BK-30VA40VA63VA控制变压器 380V/220V/36V
公司名称	乐清市步康电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:订制 电源相数:单相 额定功率:25VA
公司地址	柳市新光工业区
联系电话	86-0577-62719790 18257774788

产品详情

bk/dk系列-控制变压器：上海步康电气有限公司长期生产提供bk/dk/bkz系列-控制变压器，产品厂价销售，企业诚信优质。热忱欢迎广大客户来电咨询洽谈业务！

产品概述

bk/dk/bkz系列控制变压器采用先进材料经严谨设计制作而成，具有性能优良，工作稳定，适应性广等特点。本系列变压器广泛应用于50-60hz的电压500v以下的交流电路中，符合jb/t9646及相关标准，作为机床和机械设备中一般电器的控制电源、局部照明及指示灯的电源之用。

型号外形及安装尺寸：

型号	输入电压	输出电压	安装尺寸 (a × c) mm	安装孔距
bk-25va	220v ± 10%380v ± 10%	6v12v24v36v110v127v220v 380v (特殊电压可定制)	65 × 49	
bk-50va			70 × 60	
bk-100va			86 × 67	
bk-150va			86 × 75	
bk-200va			85 × 84	
bk-250va			94 × 85	
bk-300va			94 × 94	
bk-400va			107 × 96	
bk-500va			110 × 105	
bk-700va			121 × 112	
bk-1000va			121 × 120	
bk-1500va			145 × 135	

bk-2000va			150 × 160	
bk-2500va			169 × 175	
bk-3000va			169 × 175	
bk-5000va			215 × 180	
型号	输入电压	输出电压	安装尺寸 (a × c) mm	安装尺寸
bk-25va	220v ± 10%380v ± 10%	6v12v24v36v110v127v220v 380v (特殊电压可定制)	65 × 49	
bk-50va			70 × 60	
bk-100va			86 × 67	
bk-150va			86 × 75	
bk-200va			85 × 84	
bk-250va			94 × 85	
bk-300va			94 × 94	
bk-400va			107 × 96	
bk-500va			110 × 105	
bk-700va			121 × 112	
bk-1000va			121 × 120	
bk-1500va			145 × 135	
bk-2000va			150 × 160	
bk-2500va			169 × 175	
bk-3000va			169 × 175	
bk-5000va			215 × 180	

使用说明及注意事项

- 1、周围空气温度-25 至+40 ，24小时的平均值不超过+35 ；
- 2、安装地点海拔不超过2000m ；
- 3、大气相对湿度在周围空气温度为+40 时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对温度，最湿月的平均最大湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为+25 ，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。
- 4、无剧烈震动和冲击振动的地方。
- 5、不受雨雪侵袭的地方。
- 6、电压波形近似正弦波。

本产品的电压比是订制，电源相数是单相，额定功率是25VA，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是BUKON步康电气，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率()是95%，型号是BK-25/40/50/63，加工定制是是，外形尺寸是79*65*86，应用范围是电源