

伺服电子变压器厂家5年包换

产品名称	伺服电子变压器厂家5年包换
公司名称	东莞市诚宇电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380 : 220 电源相数:三相变压器 额定功率:1-40K
公司地址	东莞市大岭山镇大沙村连马路1号
联系电话	86-076985780591 15338031533

产品详情

伺服电子变压器简介

本电子变压器是专门为进口交、直流伺服电机设计的超小体积电子型电源适配器，用于代替传统的三相变压器。

品牌	德源	型号	set
额定功率	1-40k (w)	频率特性	中频
铁心形状	最新科技	防潮方式	开放式
冷却方式	自然冷式	冷却形式	干式
结构型式	三相变压器	外形尺寸	150*65*35 (mm)

该产品改变中国传统线圈式变压器的笨重、发热、耗电、安装难的问题。

特点：体积小、重量轻、价格低廉、运行稳定可靠、效率高、发热量小（基本不发热）、增强伺服系统的功率因数、不对电网造成污染，是工业控制系统中解决电源适配器问题的理想产品。

本模块采用最前沿的微波器件，三相全桥开关谐振技术，spwm调试方式，开关频率1khz，故其发热量少

，不需散热器，耗电少，完全消除emi干扰。

产品外观设计专利号：zl201030520504.9 电路设计专利号：200720119974.1

适用伺服电机（伺服单元）：yaskawa（安川） mitsubishi（三菱） panasonic（松下） hitachi（日立） fuji（富士）

sanyo（三洋）东元 台达输入电压：三相四线380v

；输出三相220v 产品特点：1、性能优异、盒式外形、可任意悬挂安装、使用简单；2、耗电少、高稳压、抗干扰、不发热；3、抗雷击、抗高压高流；可断相、并连使用；

4、全部元件采用德国、日本功率模块；

5、特殊的合金材料，接头端子缓流、缓压；

6、产品质保五年，设计寿命20年。

本公司承诺：按我公司提供的线路接线，如果造成伺服器损坏，责任我公司承担

本产品的电压比是380：220，电源相数是三相变压器，额定功率是1-40K，防潮方式是灌封式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是诚宇，绕组形式是进口模块，铁心形式是非晶合金，铁心形状是全电子，外形结构是屏蔽式，效率()是99.8，型号是SET，是否提供加工定制是是，应用范围是电源