

# 纯水电导仪 CM-230 净水器电导仪 电导率仪

产品名称	纯水电导仪 CM-230 净水器电导仪 电导率仪
公司名称	深圳市千千泉环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:CM-230 型号:CM-230
公司地址	深圳市宝安区龙华大浪英泰工业区
联系电话	86-075536518429 13922856803

## 产品详情

>>>点击查看更多产品<<<

本公司供应各种接头、配件，质优价廉，欢迎咨询具体价格！电话：13902485913 伍文锋

qq：2355601345

## 产品参数

测量范围：0 ~ 19.99、0 ~ 199.9、0 ~ 1999  $\mu\text{s} \cdot \text{cm}^{-1}$  电子单元基本误差： $\pm 2.0\%(\text{fs}) \pm 1$  个字  
仪器基本误差： $\pm 3.0\%(\text{fs}) \pm 1$  个字 稳定性： $\pm 1\%(\text{fs})/24\text{h}$  配套电极：塑料结构 电极常数：1.0cm<sup>-1</sup>  
温补元件：ntc 介质温度：5 ~ 50 螺纹尺寸：1/2" 管螺纹 介质压力：0 ~ 0.5mpa 线缆结构：rvp+ 同轴屏蔽  
线缆长度：5m 或根据用户确定 温度补偿：以 25 为基准，自动补偿 显示方式：31/2lcd  
输出信号电流：4 ~ 20ma 供电电源：ac 220v  $\pm 10\%$  50hz 电源消耗：1w 环境条件：(1) 温度 0 ~ 40 (2) 湿度 90%  
外形尺寸：48 × 96 × 100mm (高 × 宽 × 深) 开孔尺寸：45 × 92mm (高 × 宽)

## 产品特点

## 其它净水器配件

普通接头材质：

尼龙；聚酰胺(pa，俗称尼龙)是用于纤维的树脂；具有良好的综合性能，包括无毒、质轻、优良的机械强度、耐磨性及较好的耐腐蚀性、力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性，且摩擦系数低，有一定的阻燃性，易于加工。

快速接头材质：

pom；同样也叫乙缩醛;机械强度高、刚性大，硬度高，优异的弹性，滑动性和耐磨性，抗蠕变性能好，即使在低温下，冲击强度高，非常好的尺寸稳定性，机械性能优异，生理惰性，适宜与食品接触。

爪子：304不锈钢。

[点击与我交谈!!!](#)

电话: 0755-29009581 工作时间 电话: 0755-29009571 周一至周六  
9:00-23:00 手机: 13902485913 伍文锋 q q: 2355601345  
[>>>点击查看更多产品<<<](#)

本产品的加工定制是否，品牌是CM-230，型号是CM-230，测量范围是0~19.99、0~199.9、0~1999  $\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$ ，测量精度是常温下  $\pm 2.0\%$ ，电源是220，尺寸是48×96×100mm（mm），用途是纯水机配件