

同惠TH2811D精密LCR数字电桥测试仪 可完全替代TH2812C TH2811C

产品名称	同惠TH2811D精密LCR数字电桥测试仪 可完全替代TH2812C TH2811C
公司名称	深圳市中正仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:智能LCR测量仪 品牌:Tonghui/同惠
公司地址	深圳市光明新区公明办事处合水口社区上屯新村 三排25栋501
联系电话	13651462892 13316583503

产品详情

th2811d lcr数字电桥(可完全替代th2812c/th2811c)

1、性能特点

简便操作与强大功能的合理结合

采用smt表面贴装工艺

测量速度快(12次/秒)

读数稳定性好

30 、100 两种输出阻抗

2、技术参数

测量功能	
测试参数	r-q, c-d, r-q, z -q
基本准确度	0.2%
等效电路	串联,并联
量程方式	自动,保持
触发方式	内部
测试速度(1khz)(次/秒)	快速: 12,中速:5.1慢速:2.5
校准功能	开路/短路,扫频清零

测试端配置	5端
测试信号	
测试信号频率	100hz,120hz,1khz,10khz, ± 0.01%
输出阻抗	30 , 100
测试信号电平	0.3vrms, 1vrms
测量显示范围	
z , r	0.1 m —99.99 m
c	0.01pf—99999 μ f
l	0.01 μ h—99999h
d	0.0001—9.9999
q	0.0001—9999.9
显示	
显示方式	直读 带背光大字符lcd显示
显示器	主、副参数：5位
比较器	
接口	

本产品的加工定制是否，类型是智能LCR测量仪，品牌是Tonghui/同惠，型号是TH2811D，测量范围是见技术规格，测量准确度是见技术规格（%），测量频率是见技术规格（Hz），测量速度是见技术规格