

# 固纬LCR-819高精密度LCR测量仪 LCR819数字电桥 假一罚十|可议价

产品名称	固纬LCR-819高精密度LCR测量仪 LCR819数字电桥 假一罚十 可议价
公司名称	青岛东方嘉仪电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:高速LCR测量仪 品牌:Gwinstek/固纬
公司地址	山东省青岛市市北区裕环路133号
联系电话	0532-86069117 13791934995

## 产品详情

自2003年成立以来，一直秉承精诚团结、坦诚务实的态度，与用户携手共进、互利、互惠、共同发展的原则，创造出自己独特的企业文化。东方嘉仪为国内首家提供仪器选型+配送+安装调试+培训服务，并且先后为120个行业超过20000家企业供应仪器，是得到大家广泛认可与赞扬于一身的仪器仪表服务品牌。

### 产品介绍：

lcr - 800系列是一款应用于零组件/材料测量的lcr测试仪，可用于研发和生产线等多种不同的应用场合。240x128大型点阵lcd可同时显示两组测量参数，而且使用者还可看到所有的测试条件。测量参数的组合，采用最佳的观测需求，像r/q、c/d、c/r和l/q；lcr - 821还具有更精确的阻抗测量模式，可以同时测量阻抗值和相位角。100组测量条件设置记忆体使得lcr-800系列满足多种测试环境和场合。通过rs-232接口的pc软件(lcr-viewer)，可以让使用者通过pc的控制下,快速及便利的截取并储存测量的资料。handler接口是lcr-826/827/829的标配接口。

### lcr-819 lcr测量仪功能特点：

测试频率：12hz ~ 100khz, 503点 0.05% 高测量准确度100组设定条件记忆储存、调取功能 r/q, c/d, c/r, l/q 测试模式 绝对值、 值、 %值显示 240 x 128 大型 lcd 显示屏 测试条件及结果同时显示在屏幕上高精密lcr测试仪，12 ~ 100khz (503点)

### lcr-819 lcr测量仪产品参数：

测试频率	
	12hz — 100khz (503 点)
准确度	
	0.05%
测试速度	
	68ms
测试电压	
	5mv ~ 1.275v (5mv步进)
直流偏压	
内部	2v
外部	0 ~ 30v
显示范围	
串/并联等效阻抗	r 0.00001 ~ 99999k 0.00001 ~ 99999k
电容	c 0.00001pf ~ 99999uf
电感	l 0.00001mh ~ 99999h
品质因素	q 0.0001 ~ 9999
损耗因素	d 0.0001 ~ 9999
测量模式	
	r/q, c/d, c/r, l/q
等效电路	
	串联/并联可切换
记忆体	
	100 组
平均	
	1 ~ 255 次
测量速度	
	慢, 中, 快
测量值显示	
	value, %,
显示屏	
	240 x 128 点阵c.c.f.l 背光lcd
接口	
	handler 接口
电源	
	100v ~ 240v, 50/60hz
附件	
	电源线 x 1,
	操作手册 x 1,
	测试治具: lcr-06a x 1
	选购测试治具: lcr-05, lcr-07, lcr-08, lcr-09
尺寸&重量	
	330(宽) x 149(高) x 437(长)mm
	约 5.5 公斤

lcr-819 lcr测量仪标准附件：

使用手册 x1, 电源线 x1, 测试治具 lcr-06a x1

lcr-819 lcr测量仪选购配备：

opt.01 rs-232c接口 (含 lcr-viewer 软件)

lcr-819 lcr测量仪选购附件：

lcr-05 引脚型元件测试治具

lcr-06a 四线式测试治具

lcr-07 两线式测试治具

lcr-08 smd / chip 元件(手持式)测试治具

lcr-09 smd / chip 元件(固定式)测试治具

lcr-13 smd / chip 元件(固定式)测试治具

gtl-232 rs-232c连接线, 9-pin母座对 9-pin

gra-402 面板机架 (19", 4u)

gtc-001 仪器台车

gtc-002 仪器台车

服务承诺：

1、正品保障：东方嘉仪承诺对外销售的产品均为正品，如若发现假货，我们将假一赔十。2、业内独家承诺：22年业内经验专业人士提供最合适您的选型方案，选型不当一切责任由商家承担。3、100%零风险购买：若您购买后7天内对仪器使用不满意免运费为您退换。4、售后服务联络专员将报修服务记录内容及时向售后服务维修专员进行汇报落实，分析故障原因，做出解决方案，即时同客户进行沟通答复，在约定的时间内及时解决客户的异议。

荣誉客户：

本产品的加工定制是是，类型是高速LCR测量仪，品牌是Gwinstek/固纬，型号是LCR-819，测量范围是-，测量准确度是0.05%（%），测量频率是12Hz~100kHz（Hz），测量速度是68mS