

: HG2816A宽频高精度LCR数字电桥

产品名称	: HG2816A宽频高精度LCR数字电桥
公司名称	金华金利通电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:智能LCR测量仪 品牌:国产
公司地址	中国 浙江 金华市 工厂:金华市临江工业园区,销售部:申华大厦B座616室
联系电话	86 0579 82479019/82235633

产品详情

性能特点

大屏幕lcd点阵图形显示人性化操作界面，操作简单30hz-200khz,2万个测试频点30 /100 可选信号源输入阻抗12档分选及档计数、讯响位选择9个量程测量，保证测量的高准确度稳定性和一致性

技术指标

测量参数	$ z , x , c, l, x, b, r, d, q, g,$
测试频率	30hz至200khz，共20,000个测试频点
测试电平	10mv至1.5v，以10mv步进
显示范围	$ z , r, x : 0.00001 \text{ — } 99.999\text{m}$ l : $0.00001 \mu\text{h} \text{— } 9999.99\text{h}$ c : $0.00001\text{pf} \text{— } 999999 \mu\text{f}$ b, g : $0.00001 \mu\text{s} \text{— } 99.9999\text{sd}$, $q : 0.00001 \text{— } 9999.9$: $0.00001^\circ \text{— } 179.999^\circ$
基本准确度	0.05% (基本量程内)
测量速度	慢速2次/秒，中速7次/秒，快速20次/秒
等效电路	串联，并联

平均次数	1—99
清零功能	开路，短路，点频清零
输入阻抗	30 100 可选
显示方式	直读，档号和档计数
其他功能	十二档分选，档计数，讯响位选择，测量值平均，设定参数保护功能
工作温湿度	0 ~ 40 ， 85% rh
电源要求	198-242v ac , 47.5-52.5hz
功耗	40va
接口	handler接口、rs232接口（选项）
外型尺寸	405 × 140 × 350(mm)

本产品的加工定制是是，类型是智能LCR测量仪，品牌是国产，型号是HG2816A，测量范围是0.00001—99.999M ，测量准确度是0.05%（%），测量频率是30Hz至200kHz（Hz），测量速度是慢速2次/秒，中速7次/秒，快速20次/秒