

# 二手回流焊小型日东实惠6温区回流焊机买一送一全网低小回流焊

产品名称	二手回流焊小型日东实惠6温区回流焊机买一送一全网低小回流焊
公司名称	深圳市山意达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:无铅回流焊接机 品牌:美国海宝 最大有效尺寸:4000X900X1250 ( mm )
公司地址	深圳市宝安区福永镇白石厦新塘工业区D1栋2楼
联系电话	86 0755 27273080 13530864909

## 产品详情

### 供应无铅回流焊机 smt专用回流焊机 小型回流焊 回流焊机

日东回流焊规格（印刷机，波峰焊，回流焊，贴片机，焊线机，丝印机，回流炉）  
科隆威，和西，劲拓，安达，日东

特价供应二手炉子/波峰焊/印刷机/上下板机 1.heller1808exl/1台，1809exl/10台，1900exl/2台，  
2.劲拓gs800/2台; 3.诺斯达8820/3台; 3.冈阳9cr/1台; 4.大创八温区1台; 5.建时达六温区1台; 6.etc八温区1台  
7.长荣六温区1台;上八下八经济型炉子1台;上6下6经济型炉子3台;上4下4小炉子1台 8.劲拓350型波峰焊/8台;  
9.日东sb300/2台 10.上下板机11台。全部底价出售，中介有酬。

深圳市山意达电子科技有限公司，是一家专业从事二手smt成套设备销售、维修及smt配件销售等具有经验以及实力的企业,代理全新三星贴片机,销售二手三星贴片及提供smt相关设备., 公司厂房面积5200多平方米，拥有代销三星贴片机及smt周边设备,山意达以雄厚的实力，高性能的产品，优惠的价格,完善的售后服务等优势来满足不同层面的客户需求,根据客户的不同需求,为客户提供smt全系列产品，并与多家企业建立了长期的合作关系。公司以技术为核心，以品质铸就品牌；力争成为smt设备供应商中最具优势及smt贴片设备中核心技术力量的企业之一。

5区回流焊转让 二手回流焊8温区回流炉 12温区等，，，更多~！

本公司现有贴片机cp45fv cp40lv 日东无铅波峰焊 有铅波峰焊 回流焊  
丝印机供应，欢迎来电咨询，咨询电话：0755-27273080 13530864909 李s

大陆最全厂家。。~ 各种都有哟~~~。选选吧

劲拓回流焊机but962cetc二手回流焊带电脑回流焊便宜超值38台现货

【进口回流焊】全网最低。。13530864909 李s

劲拓回流焊机but962cetc二手回流焊带电脑回流焊便宜超值38台现货日东回流焊100%现货  
13530864909 李s

可以用于专业生产led回流焊 1)回流焊加热部分 —增压式强制热风系统,直联高温马达驱动,变频调整风速 —8个加温区,16个加热模块(上8个/下8个),独立温控及开关 —不锈钢炉膛 —温度控制范围:室温-320 —温度控制精度:  $\pm 1$  (静态) —基板横向温度偏差:  $\pm 2$  2) 回流焊冷却部分 —增压式强制冷却(双冷却区) —外置3匹工业冷水机制冷 —冷水温度可调,冷却区温度显示 3) 回流焊控制部分 —pc+plc控制系统,windows操作界面,中英文繁简体在线自由切换, lcd显示器 —分段式加热功能, —热风马达异常警报 —温度曲线分析, 存储, 调用功能, —热冲击度可控 4) 回流炉传动部分 —链条及w560mm网带同步传输(标准) —传送速度:0.35m-1.5m/min,精度  $\pm 2$ mm/min —传送高度及方向:900  $\pm$  20mm, 左至右(标准) —pcb宽度:min50mm ~ max440mm —基板元件高度:上层max30mm,下层max20mm —电动/手动导轨调宽 —两段式导轨 —紧急手动传输装置 5) 回流炉保护系统 —温度超差、传送速度超差、掉板警报 —内置电脑及传输ups —链条自动润滑功能 —电脑自我诊断 —操作员密码管理,操作记录 —延时关机功能 6) 回流炉助焊剂回收装置 7) 日东回流焊机规格 —机身尺寸: l5040\*w1430\*h1535mm —电源: ac 3 5w 380v 50/60hz —额定功率: 46kw —运行功率: 10kw

猜您喜欢 13530864909 李s

接驳台 亏2600还带灯。~ic柜 (ic背包托盘 亏本原价2万现在9000元送货上门 二手印刷机 成色新只需5300元上下板机更优惠。超值价格, 全新二手都有现货。。13530864909 李s

产品名称: 电脑八温区经济型无铅回流焊 产品特点: 1. 加热系统采用onlysmt专利发热技术。 2. 采用日本anv的大电流固态继电器无触点输出, 安全、可靠, 配备专用ssr散热器, 散热效率大幅度提高, 有效地延长其使用寿命。 3. 发热部件采用进口优质元件, 确保系统的高稳定性和可靠性, 更能保证较长的使用寿命。 4. 发热区模块化设计, 方便维修拆装。 5. 具有温度超差, 故障诊断, 声光报警功能。 6. 独立小循环运风设计, 上下加热方式, 热补偿性好, 热效率高, 省电, 加热速度快, 适合bga及csp等元件优质产品焊接。 7. 特制强制热风循环结构系统, 使pcb及元器件受热均匀, 效率高, 升温速度快。 8. 预热区、焊接区和冷却区上下独立加热, 独立循环, 独立控温, 相邻温区温差max可达100 , 不串温, 每个温区的温度和风速可独立调节。 9. 采用进口高温马达直联驱动热风循环, 热风均衡性好, 运行平稳, 寿命长, 低燥音。 10. 上位机控制, 可切断电脑, 独立控制, 人机对话方便, 界面清晰, 形象直观, 可中英文随时切换, 各项参数设置实现数字化输入准确、快捷 11. 各温区功率匹配适当, 升温迅速, 从室温至设定工作温度约15分钟。并具有快速高效的热补偿性能。 12. 模块化设计, 结构紧凑, 维护保养方便。 13. 独立的冷却区, 保证了pcb板出板时的所需的低温。 14. 传动系统采用日本进口变频马达, 配合1:150的进口涡轮减速器, 运行平稳, 速度可调范围0 - 1500mm/min。 15. 采用独立滚轮结构及托平支撑, 结合的不锈钢网带, 运行平稳, 适合bga\csp等焊接。 16. 专用不锈钢乙字网带, 耐用耐磨。长时间使用不易变形。 17. 根据需要可选配导轨 + 网带运输方式 18. 电控元件部份采用优质进口元件, 确保设备长期连续稳定可靠的运作, 高温部件三年免费保修。

本产品的类型是无铅回流焊接机, 品牌是美国海宝, 最大有效尺寸是4000x900x1250 (mm), 型号是btu, 产品别名是回流焊机, 材料及附件是焊锡条, 电流是交流, 用途是焊接, 作用对象是pcb板, 作用原理是逆变, 动力形式是电脑控制, 重量是100 (kg), 工作电压是5线3相380v50/60hz, 焊接时间是10分钟升温