晟迪欧AC系列仪表控制经济型三温区回流焊机/胶水固化炉/回焊炉

产品名称	晟迪欧AC系列仪表控制经济型三温区回流焊机/胶水固化炉/回焊炉
公司名称	苏州晟利欧电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:热风回流焊接机 品牌:晟迪欧 最大有效尺寸:300（mm）
公司地址	苏州市相城区太平街道联圩村
联系电话	13962514091 13295181161

产品详情

详细说明

技术参数specifications	vs-ac310			
加热区数量	上3/下3	上 3/ 下2	上3/ 下1	上3/下0
加热区长度	1000mm			
冷却区数量	2个自然风冷却（等离子直流风扇）			
pcb最大宽度	网带式300mm / mesh type 300mm（广州东城不锈钢网带）			

运输方向	l→r （ r→l.option ）左→右（选配右→左）			
运输网带方式	前端 /front			
传输带高度	网带 800±20mm，/ chain 800±20mm			网带 550±20mm，/ chain 550±20mm
传送方式	网传动 / mesh			
运输带速度	0-1800mm/min（台湾中大60瓦调速马达1：150牙箱）			0-1500mm/min（台湾中大60瓦调速马达1：150牙箱）
电源	3 phase 380v(可选220v电源)			
启动功率	9kw	8kw	7kw	5kw
正常工作消耗功率	approx.3kw	approx.2.5kw	approx.2kw	approx.1.5kw
升温时间	约 20 分钟/about 20 minutes			
控制方式	仪表pid控制(日本rkc温控表)			
温度控制安全范围	室温-310°C/room temperature-310°C			
温度控制方式	rkc温控模块/ rkc module			
温度控制精度	±2°C			
pcb 板温度分布偏差	± 2°C			
异常警报	温度异常（恒温后超高温或超低温）/ temperature abnormity			
重量	approx180kg	approx180kg	approx180kg	approx80kg
外型尺寸 l×w×h	l2000×w612×h1220			l1400×w612×h650

温馨提示：

以上产品的属性、图片及价格仅供参考，详情

欢迎旺旺咨询或来电咨询洽谈！

我公司专业生产印刷机、锡膏搅拌机、smt上板机、smt收板机、离心脱泡机、回流焊、波峰焊、锡渣还原机、插件线、皮带流水线、滚筒线、总装线、精益管台、线棒货架、出板机、smt接驳台、丝印烘干线、烤箱、自动喷涂线、链板线、防静电周转车、工作台、老化车、老化线、输送设备、水濂柜、净化房、隧道炉等产品专业生产加工的,苏州公司设在苏州市相城区太平工业区聚金路,公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临苏州晟利欧电子设备有限公司参观、指导和业务洽谈。

联 系 人： 欧阳志 部门：销售部 职位：总经理苏州地址： 中国 江苏 苏州市
苏州市吴江区鲈乡北路781号

嘉兴地址： 中国 浙江 嘉兴市 南湖区广益路1319号公司电话： 086 0512 67686892 61259052
88869518传 真： 86 0512 63931522手 机： 13295181161

热 线： 400－0512－738电子邮箱：topshine_ele@shinesmt.com

网 址：www.shinesmt.com

本产品的类型是热风回流焊接机，品牌是晟迪欧，最大有效尺寸是300（mm），型号是VS-AC310，产品别名是晟迪欧回流焊，晟迪欧固化炉，晟迪欧回风焊，晟迪欧热风回流焊，材料及附件是锡膏或胶水，电流是交流，用途是焊接，作用对象是PCB，作用原理是脉冲，动力形式是无级调速，重量是180（kg），工作电压是380，焊接时间是4，加工定制是是