

气液增压冲床（增压缸）普通冲床

产品名称	气液增压冲床（增压缸）普通冲床
公司名称	乐清市威斯汀气动元件有限公司
价格	面议
规格参数	类型:普通冲床 品牌:YANGLI/扬力 动力类型:气动
公司地址	乐清市翁垟镇曙光村
联系电话	62801367 13868326679

产品详情

（一）气液增压冲床作用原理 利用压缩机产生的高压气体，通过管道将压缩气体输送至电磁阀，通过脚踏开关来控制电磁阀的动作来控制气缸的工作和返回，从而达到冲孔的目的。压缩空气可以存储在储气罐中，随时取用，因而电动机没有空转的能源浪费。利用气缸作工作部件、利用电磁阀作为控制元件，使本机结构更加简单，故障率低、维修简单、维修成本更低。利用220v电源来实现对电磁阀的控制，操作简单方便。

（二）气液增压冲床特点 1. 以0.2-1mpa的压缩空气为动力源，低噪音，无污染，操作简便.外接ac220v交流电源.总耗电功率不超过20w; 2. 气液增压冲床机械启动方式采用双按钮开关（或脚踏开关）设计; 3. 可根据产品或模具的大小调整工作高度,气缸行程可调，气缸行程调整简单，气缸下行速度可调,（快速需要加装快速排气阀）；也可按客户要求定做; 4. 气液增压冲床只需调整气压调压阀.就可达到所需要的压装力，简单方便; 5. 冲床单柱型左右前三面开放式设计，轻巧不占空间，结构简单，顺畅性能，极少维修，生产效率高； 6.可另增加发热模具及智能温控仪，适用于热压成型、烙印、压凸等工艺） 7. 气液增压冲床具有自动计数,压装时间设定功能.. 8. 可选配工作台：600*600*700mm(长*宽*高)。 9, 该系列气液增压冲床出力范围有150kgf, 300 kgf,500 kgf,800kgf,1200,2200kgf,(1kgf=9.8n)广 10. 特殊要求可接受订制。

（三）气液增压冲床适用范围 本系列气液增压冲床广泛用于用于电子、家电、印刷、包装、塑料、家具、汽车等行业小零部件之压入、成型、装配、铆合、列印、冲孔、切断、变曲、烫金、印花等轻负荷精密要求。（如：马达组立、轴心、轴承压入变压器成型，电器开关组立，电子、计算机零件组立、铆合，相框成型，塑料成型、切断，印商标、打字，等）。（四）完善的售后服务

浙江第一大气液增压冲床,双柱气液增压冲床，四柱气液增压冲床生产厂家，提供优质的气液增压冲床、产品遍布全国多个省市自治区直辖市，本销售中心所有的产品均是厂家直销，销售中心有多名维修人员定期上门回访，维修。销售中心汇集了国内名优厂家及机械部重点企业产品设备。凡在本销售中心购买的产品均享受一年内换件免费。有专业的技术工程师，稳定的生产人员及良好的配套.全心全意服务客户。

xhz-tf 脚踏控制 xhz-tn 按钮控制

技术参数							
型号			had-1.5t				
最大工作高度		300 mm					
快速行程		85 mm					
增压行程		15mm					
工作台面积		350*240 mm					
电源		ac220v 50-60 hz					
每分钟来回次数（行程100mm）		约30/分					
操作压力				理论压力		重量	
mpa	kg/cm ²	psi	增压压力kg	预压压力kg	回程压力kg	130 kg	
0.3	3	110	900	90	60		
0.4	4	120	1250	120	80		
0.5	5	130	1550	150	100		
0.6	6	140	1850	180	120		
0.7	7	150	2150	210	140		

本产品的类型是普通冲床，品牌是YANGLI/扬力，动力类型是气动，型号是XHZ-63-100-20-1T，主电机功率是220（kw），公称压力是1（kn），喉口深度是100（mm），滑块行程是100（mm），控制形式是人工，布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是木工，行程次数是100，作用对象材质是塑料，产品类型是全新，是否库存是是