

尼龙油壬 高压油壬 尼龙由壬

产品名称	尼龙油壬 高压油壬 尼龙由壬
公司名称	河北正宇橡塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:正宇 型号:多种
公司地址	衡水景县开发区
联系电话	86-03187760011/7760022 13633180225

产品详情

我公司生产的尼龙由壬，有1寸，2寸，4寸，6寸，8寸，10寸等几种规格。型号有100型、206型、602型、1502型等型号。采用的是pa66材料。尼龙pa66的性能如下：

外观 白包或带黄色颗粒状

密度 (g/cm³) 1 . 10-1 . 14

拉伸强度(mpa) 60. 0-80 . 0

洛氏硬度 118

冲击强度 (kj/m²) 60-100

静弯曲强度 (mpa) 1 00-120

马丁耐热() 50-60

弯曲弹性模量 (mpa) 2000 ~ 3000

体积电阻率 (cm) 1.83 × 10¹⁵

规格 (in/mm)

4 (100)

6 (150)

8 (200)

10 (250)

适用管径 (mm)

116

168

219

273

焊口尺寸 (mm)

165

219

273

325

12 (300)
14 (350)

325
380

377
428

本产品的加工定制是是，品牌是正宇，型号是多种，用途是广泛，钻孔直径是0.6 (mm)，钻孔深度是2 (m)，钻孔角度是1 (°)，外形尺寸是0.9 (mm)，重量是0.6 (t)，立轴转速是6，钻杆直径是5