

1m量程普通型换能器(钛合金膜片)

产品名称	1m量程普通型换能器(钛合金膜片)
公司名称	杭州安布雷拉自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:探索 型号:DYA-180-01A
公司地址	杭州下城区潮王路38号
联系电话	086-057128892372 15807885412

产品详情

探索系列1m量程普通型换能器(钛合金膜片)

一、产品技术参数型号:dya-180-01a

量程:0.10 ~ 0.6m

盲区:0.10m(最小可以做到0.05m , 需要定制)

频率:180khz \pm 20khz

工作电压:峰值电压 < 400vpp 工作温度:-20 ~ +80 压力: 3公斤或者0.3mpa 角度:半功率角 : 8.5 ° , 锐度角 : 19.9 °

耐腐蚀性:在弱酸弱碱的环境下可以使用 安装尺寸:外径18mm 辐射面:纯钛

二、产品优势完全自主研发,对产品了解透彻。能够根据客户需要研发相关换能器。通过阻抗分析仪等设备做全面检测。已经应用到国内多家企业和学校。

三、产品结构图

四、产品导纳图

五、注意事项1.激励电压不能超过额定最大电压。2.避免超过耐受冲击力的碰撞，以免换能器壳体破损。
3.耐温不能超过100 。4.不要人为拆装和破坏。

六、选型需要知道的参数 1.测量范围是几米，空气中测距还是水中测距。2.频率。3.介质温度，环境压力。
4.耐腐蚀性:是否需要防腐。

联系方式：qq：2403408812 电话：15807885412 刘工

本产品的加工定制是是，品牌是探索，型号是DYA-180-01A，种类是气体，材料是混合物，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP67，线性度是2（%F.S.），迟滞是2（%F.S.），重复性是2（%F.S.）