

## K型热电偶 螺钉式温度传感器 默认1.5m

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | K型热电偶 螺钉式温度传感器 默认1.5m                     |
| 公司名称 | 上海楚荆电气有限公司                                |
| 价格   | 面议  |
| 规格参数 | 建议零售价: ¥ 20.00<br>加工定制:是<br>品牌:上海楚荆电气有限公司 |
| 公司地址 | 浙江温州市浙江省温州柳市镇湖头工业园区                       |
| 联系电话 | 86 0577 -62708691 15381532168             |

## 产品详情

### 批发 k型热电偶 螺钉式温度传感器 默认1.5m简介

热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件，他的主要特点是测温范围宽，0-1300度，性能比较稳定，同时性能比较简单，动态响应好，

能远传4-20ma 电信号，便于自动控制和集中控制，常用于电力，化工，注塑，包装，食品，孵化器，烤箱上面的测温。

### 技术参数（以下为默认发货值）

|       |            |
|-------|------------|
| 生产厂家  | 上海楚荆电气有限公司 |
| 品名    | k型螺钉热电偶    |
| 默认长度  | 1.5米       |
| 安装螺纹  | m6         |
| 温度量程  | 0-1300度    |
| 有效螺纹长 | 10mm       |
| 探头总长  | 25mm       |
| 接线端   | 红色正，蓝色负    |

我司还生产其他类型热电偶热电阻，欢迎来电咨询或在线咨询，特殊非标的请提供图纸或图片。

本产品的建议零售价是 ¥ 20.00，加工定制是是，品牌是上海楚荆电气有限公司，型号是K型热电偶，品种是K型热电偶，分度号是K型，测量范围是0-1300度（ ），允差等级是K型，联接型式是固定螺纹，

外形尺寸是有效螺纹长：10MM探头总长：约25MM（mm），规格是K型热电偶,K型螺钉式温度传感,0-400度传感器,0-400度热电偶,0-1300度传感器,0-1300度0-1300度热电偶,K型温度传感器，安装螺纹是M6，品名是K型热电偶，是否可加线长是是