

CD系列电容器 CD60 300UF

产品名称	CD系列电容器 CD60 300UF
公司名称	乐清市冀泰电力工具厂
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:CD60300UF 介质材料:复合介质
公司地址	乐清市柳市镇长虹村（住所）
联系电话	86 0577 27875299 13819772532

产品详情

一、用途 该产品体积小、容量大、稳定可靠，用于交流电机启动和电路中。二、性能指标

项目	性能
环境温度	-10 ~ +55
额定电压	100v ~ 370vac
额定频率	50/60hz
容量范围	50 ~ 500uf
容量偏差	± 10%- ± 30%
损耗角正切值	tan 0.1

三：使用条件 海拔：不超过2000m 投入时剩余电压：不超过un的10% 最大允许电流：不超过in的1.3倍 最高允许电压：不超过1.1倍un下长期运行。四、产品规格

11	12	16	22	25
0v	5v	0v	0v	0v
d*l				

50	30	30	30	42	42
	*6	*6	*6	*8	*8
	0	0	0	0	0

75	30	30	30	34	42
	*6	*6	*6	*8	*8
	0	0	0	0	0

10	30	30	30	34	42
0	*6	*6	*6	*8	*8
	0	0	0	0	0

15	34	34	42	42	42
0	*6	*8	*8	*8	*8
	0	0	0	0	0

20	34	34	42	42	42
0	*6	*8	*8	*8	*8
	0	0	0	0	0

30	34	34	42	50	50
0	*8	*8	*8	*1	*1
	0	0	0	00	00

40	42	42	42	50	50
0	*8	*8	*9	*1	*1
	0	0	0	00	00

50	45	45	45		
0	*8	*8	*9		
	0	0	0		

本产品的品牌是国产，型号是CD60300UF，介质材料是复合介质，应用范围是其他，外形是圆柱形，功率特性是小功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是 ± 5 （%），耐压值是450（V），标称容量是300（ μF ），额定电压是100V~370VAC（V）