

高压瓷片 安规Y电容 250V 222M 2200pF 1nF X1 Y2

产品名称	高压瓷片 安规Y电容 250V 222M 2200pF 1nF X1 Y2
公司名称	深圳市汇盛德电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GC 型号:250V222M2200pF 介质材料:陶瓷(瓷介)
公司地址	深圳市福田区中航路东侧都会100大厦银都12E
联系电话	13728791315 15915303034

产品详情

深圳市汇盛德电子有限公司温馨提示：本公司产品都为实物图片；根据购买数量的不同会有不同的价格浮动,请以实时询问客服报价为准！无忧采购：本公司经营产品全属正品。杜绝翻新假货！购买需知：发货时间：周1到周5 17：30前付款，每件商品 5个起拍，一般当日发货。发货会附带发货清单或收据。如有其它问题请您与客服沟通说明。商品所标均为不含税单价，如需开票，税点另付。发票分为2种：6%普通发票，17%增值税发票。所有的票点按国家税务局规定收取：订单 100元以上，可开6个点普通发票，订单 10000元以上，可开17个点增值税发票，如果需要发票，拍的时候请务必在“给卖家留言”那里备注开票单位。或直接旺旺客服。专业的一站式配套服务供应商‘汇盛德’，可以满足你不同产品需求.能为你提供各种产品配套服务，从而让你省时省力，节省进货成本，为你获得更高的利润空间。我们热诚欢迎广大客商前来洽谈合作,共创辉煌业绩!欢迎来电咨询！qq：381655931 5469
66566tel：0755-82894151 0755-82561224mob：15915303034 马s 13590345629 杨rfax：0755-23614870

本产品的品牌是GC，型号是250V222M2200pF，介质材料是陶瓷(瓷介)，应用范围是旁路，外形是圆片形，功率特性是中功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是轴向引出线，允许偏差是±5(%)，耐压值是250(V)，等效串联电阻(ESR)是标准(m)，标称容量是标准(uF)，损耗是标准，额定电压是标准(V)