

WS-3688G 专业级工程数字接收机

产品名称	WS-3688G 专业级工程数字接收机
公司名称	广州鼎铭视讯器材有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是
公司地址	广州市天河区员村南街111号(本住所限写字楼功能)
联系电话	13925119985

产品详情

特点

完全符合 dvb/mpeg-2 标准
国际先进的cheertek/ali方案可选
预置节目,实现开机全接收

人性化osd设置,操作简单
超低门限设计
支持数字音频输出
支持快速自动搜索功能
时钟设置功能

大容量存储2000频道
pal/ntsc 制式自动转换
支持多国语言(英语,泰语,越南语,俄语,阿拉伯语,德语等
可选)
支持多星控制, 22k,dieeqc1.0,1.2
支持万年历
支持小画面,画中画
支持rs-232升级端口进行pc对机升级和机对机升级
耐高温,长期使用,性能稳定可靠

视频

解码
比特速率
制式输出
纵横比
输出接口
输出阻抗
输出电平
输出带宽
解码
伴音模式
输出阻抗
输出电平
幅频响应
谐波失真
解调

mpeg-2/mpeg-1 兼容
最大 15 mp/s
ntsc/pal/auto
4:3, 16:9
rca*4
75
1vp-p
5.50mhz(+0.5 ~ -4)
mpeg-2 & mpeg-1 i & ii层
左声道/右声道/立体声
600
2vrms
20hz ~ 15khz(± 2db)
0.6%(0db)
qpsk

音频

解调器

	符号率	2 ~ 45mbps
	fec内码	k=7 , r=1/2 , 2/3 , 3/4 , 4/5 , 5/6 , 6/7 , 7/8
	fec外码	rs(204/188/ , t=8
输入信号	频率	950mhz ~ 2150mhz
	输入电平	-25dbm ~ -65dbm
	输入阻抗	75
其他	控制	diseqc1.1、 1.2 , 0/22khz , 0/12v
	极化电压	13/18v(最大500ma) , 带短路自动保护
	电源电压	交流80 ~ 265伏 ; 47 ~ 63hz
	消耗功率	最大30瓦
	尺寸	485(w) x 280(d) x45(h)mm
	重量	2.0kg
	工作温度	-5 ~ +40
	环境湿度	20% ~ 80%

本产品的加工定制是是