

二手玻璃列管冷凝器/玻璃盘管冷凝器

产品名称	二手玻璃列管冷凝器/玻璃盘管冷凝器
公司名称	江阴市西石桥成良机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:无 型号:3-10平方 装机容量:无 (Kw)
公司地址	江苏 江阴市 临港新城利港镇澄路2018号
联系电话	051086609131 15995326021

产品详情

盘管式玻璃冷凝器使用说明及注意事项

1装置之前先将冷凝器盘管内充溢水，组装灵活。堵住一只口在另一只口上充气加压0.1mpa检查无裂损渗漏，再行装置。

2盘管冷凝器禁止卧用，进水管内径应使用 20mm橡胶或塑料管，尽量减少装置时产生的各种外来应力，同时要防止搅拌及抽负压时产生的强烈振动。另外注意气相不可与冷却水同相而流。装置结束后，先缓慢放水，再开大水阀，待出水口见水后，再缓慢升温，使用过程中不可突然缺水，或突然急剧升温，出水管径大于进水管径。建议有条件最好使用下游负压进水，这样既可减轻盘管压力，又可防止超温超压时盘管突然损坏后水进入釜内。

3要定期用酸清除盘管内的水垢，以防堵塞影响冷却效果或损坏。

4运行时，要先开冷却水，再开热源。关车时，要先关热源，后关冷却水。

5冬季停车时，要放掉冷却水，防止把玻璃设备冻涨裂。

热交换器是化工、医药、食品等相关工业广泛采用的设备，具有换热面积大、热交换效率高、流程合格的特点。

盘管热交换器主要用于冷凝和冷却，也可用于液体加热载体的加热。对于饱和蒸气的加热只限于热交换器面积不超过1m²热交换器。

盘管热交换器主要结构是高硼硅玻璃(硼硅玻璃3.3即把热交换管与外壳封接。其具有以下优点：

套管与管端无须密封。

由于使用了硼硅玻璃3.3故其具有很强的抗腐蚀能力。

由于使用了硼硅玻璃3.3因此其不会分离出重金属和杂质，为制造高纯度产品提供了最好的环境。

可以“串联”或“并联”满足不同热交换面积的需要。

应用范围：

耐腐蚀性包括对所有的有机和无机介质。但氢氟酸、氟化物、磷酸、高温下的浓酸液除外。

允许工作温度：180 ；允许最大温差：120

允许工作压力：

常压：0.1mp

负压：外壳与管侧的压力差不超过0.1mpa

本产品的品牌是无，型号是3-10平方，装机容量是无（Kw），用途是化工，功率是无（Kw），容积是无（L），介质尺寸是无（mm），化工设备类型是传热设备，新旧程度是8成新，设备所在地是江苏江阴，设备生产产地是不详，产品数量是10