

风镐专用橡胶管 蒸汽胶管

产品名称	风镐专用橡胶管 蒸汽胶管
公司名称	莱州市玉龙橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	类型:蒸汽胶管 材质:天然橡胶 用途:此类胶管适用在正压条件下输送压缩空气和惰性气体用
公司地址	虎头崖镇工业园区
联系电话	2331467 13791253379

产品详情

橡胶管组成：空气管由内胶层、胶布层、外胶层组成。2、性能及用途：此类胶管适用在正压条件下输送压缩空气和惰性气体用适用温度范围：环境温度为-20-45 输送介质温度为不高于45 3、技术参数：胶管规格： 13~ 203mm工作压力：2.5 mpa

夹布胶管的主要品种、规格范围、性能及用途

品名	执行标准	内径范围mm	适应压力mpa	性能及用途
输水胶管	hg2184	13-152	0.3-0.7	供常温条件下输送水及一般中性液体用；管层具有良好的耐老化及耐磨性能。
空压胶管	gb1186	13-153	0.5-2.5	供常温条件下输送压缩空气及其他惰性气体，内胶层具有良好的气密性，外交层具有良好的耐磨性能。
输油胶管	hg4-761	13-152	0.6-0.98	供常温条件下输送汽油、柴油、润滑油及其用；管体轻便，胶层具有良好的耐油
输酸（碱）胶管	hg2183	13-152	0.3-0.7	供常温条件下输送稀酸（碱）溶液用；管体有良好的耐酸（碱）性能
蒸汽胶管	gb7548	13-76	蒸汽0.4以下热水0.8以下	输送温度在150 以下的饱和蒸汽中或过热水胶层具有良好的耐热性能。
喷砂胶管	hg2192	13-76	0.6以下	在常温条件下以风压输送石英砂、铁砂等磨胶管承压稳定，内胶层具有良好的耐磨

吸引胶管的主要品种、规格范围、性能及用途；

品名	执行标准	内径范围	真空度kpa	排泄压力mpa	性能及用途
----	------	------	--------	---------	-------

		(mm)			
吸水胶管	gb1188	25-357	63-80	0.3-0.5	供常温下排吸常温水用；胶管具有良好的挺体坚固耐用。
吸油胶管	hg4-763	25-254	63	0.3	供常温下拍吸汽油、柴油、润滑油及其他矿性及弯曲性能较好，胶层具有良好的耐油性
吸酸（碱）胶管	hg2183	25-203	80	0.7	供常温下排吸稀酸（碱）溶液用；管体挺性胶层有良好的抗酸（碱）液侵蚀性能。
吸砂胶管	hg2192	38-152	80	0.7	供排吸混凝土、泥浆、石英砂等物料用，管较好，内胶层具有良好的耐磨性能。

本产品的类型是蒸汽胶管，材质是天然橡胶，用途是此类胶管适用在正压条件下输送压缩空气和惰性气体用，公称外径是客户要求（mm），壁厚是8~20（mm），长度是20（m），产商/产地是莱州市玉龙橡塑制品有限公司/山东莱州