

日本丽标线号机 佳能打码机 套管号码管打印机C-200T 打码机

产品名称	日本丽标线号机 佳能打码机 套管号码管打印机C-200T 打码机
公司名称	深圳市福田区康博丰办公用品商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:条码打印机 型号:C-200T
公司地址	广东广州市黄埔区茅岗旧街七巷
联系电话	86 020 32013751 15361763399

产品详情

联系方式：15361763399(刘生)qq：75198086

佳能丽标线号机 打号机c200-t 电线电缆套管印字机

色带tm-11b黑色100米/盘（5盘/盒）

原装色带特点：印字清晰，不易褪色

贴纸tm-1106y黄色6mm长30m（3盘/盒）

tm-1106w白色6mm长30m（3盘/盒）

tm-1109y黄色9mm长30m（3盘/盒）

tm-1109w白色9mm长30m（3盘/盒）

tm-1112y黄色12mm长30m（3盘/盒）

tm-1112w白色12mm长30m（3盘/盒）

内齿套管lp-0.75白色，适用导线外径 2.0~2.3mm，每卷1公斤

lp-1.00白色，适用导线外径 2.4~2.6mm，每卷1公斤

lp-1.50白色，适用导线外径 2.7 ~ 3.1mm，每卷1公斤

lp-2.50白色，适用导线外径 3.2 ~ 3.6mm，每卷1公斤

lp-4.00白色，适用导线外径 3.7 ~ 4.2mm，每卷1公斤

lp-5.00白色，适用导线外径 4.5 ~ 4.7mm，每卷1公斤

lp-6.00白色，适用导线外径 4.3 ~ 5.2mm，每卷1公斤

lp-7.00白色，适用导线外径 6.8 ~ 7.2mm，每卷1公斤

套管支架tm-t用于防止套管扭绞

丽标佳能ntc c-200t线号机

- 全中文操作界面，内置gb18030国标字库，各种符号，打印随心所欲。
- 亮丽的lcd显示屏，独特背景灯设计，即使光线不好，依然一目了然。
- 新颖堵管功能检测，自动停机设置，超前保护打印机，必然运筹帷幄。
- 数据存储保存，能力超强，高能后备电池5年忠心呵护，存取后顾之忧。
- 碳带自动计数，剩余多少随时可知，提前备货保障生产，令你稳操胜券。
- 一流打印功能，套管、标签、热缩管、标志条全程供给，后勤舍我其谁。
- 构增强设计，产品不断升级，售后及时周到，批量生产质量独占鳌头。
- 拥有丽标打印机，就是拥有站在标识前沿的资本，一机在手，标识全有。

*打印速度为12.5mm /sec

*内存：2500字符

*高性能，打印精度为300dpi

*采用热转印方式打印

*打印字符最大高度为8mm

*打印时可设置为半切、全切、画线、不切，多方位周到的用户体验考虑。

*标签颜色有白色/黄色两种；标签尺寸有6mm、9mm、12mm

*中英文打印，内置多种符号：特殊字母、数字、罗马数字、单位、电设符号等

*可实现重复印刷、序号连续印刷、水平或垂直印刷等多种印刷方式

*色带成本低，采用热转印方式及高性能色带，使印字非常清晰，字迹耐久性好，且长久不退色；

*印制套管尺寸可满足国内0.752、1.02、1.52、2.52、4.02、6.02导线用号；标签为30米长，6、9、12毫米宽，黄、白两种颜色

*自动半切功能，套管可自动半切和全切

*两大卓越功能尽显其魅力：堵管自动检测，自动停机保护；碳带自动针数，提醒及时备货。

质优价廉的最佳选择c-200t，中小型企业套管打印的首选，多功能的组合，是您现场标识的得力助手。

丽标佳能ntc c-200e线号机

• 可与电脑联机，配合专业的编辑软件，可实现编辑存储导入等功能，提供快速，高效的线缆标识打印服务。

• 高速usb2.0端口联机，提高打印效率。

• 自带高档全中文pc键盘，内置gb18030国标字库，中文操作界面，可实现高速打印服务。

• 新增端子标识打印功能，最小实现1.3mm全角字符，3行打印功能（英文、数字）

• 包含具备新的lcd,色带计数等功能

特别功能：可将cad/cae电气图中的线号字符，通过专用软件直接分离出来，并通过计算机自动打印线号，方便快捷，避免键盘录入的繁琐和错误。

紧凑便携,支持多种材质打印,即使在很冷的环境下也能清晰打印,具备多种功能的便携手提式打印机

1紧凑便携

ntc c-200e是您质优价廉的最佳选择，中小企业套管打印的首选，多功能的组合，是您现场标识的得力助手，除了结构紧凑，尺寸只有250mm(宽)*300m(长)*85mm(高)外，打印机采用了减轻重量的设计(2kg),因

此使得它很容易带到电气设备现场。总之，此款打印机大大的提高了工作效率。

2支持多种材质打印

此款打印机可以打印常用的套管、标签贴纸、热缩管、4mm标志条和缠绕标签等。

3即使在很冷的环境下也能清晰打印

使用套管加热器可以在5度的环境下清晰打印

4具备多种功能的便携手提式打印机

包含多种标准特点，例如调整字符尺寸、间距和边距，文件存储功能等等，集中在重量很轻的打印机上是难以想象的。

可实现横向、竖向、双行及上下标等打印功能

打印方式：热转印

分辨率：300dpi

打印速度：12.5mm/s

生产能力：21段/分钟(20mm，3mm全角，5个字符，半切)

色带：盒装(黑色长100m，白色长85m)

打印字符尺寸：2、3、6mm(半角和全角共6种)

字体：国标gb18030，其它电工符号为佳能精技字体

显示器：lcd(160*60点)，背景灯

显示字符数量：10个字符*2行(全角尺寸)

内存：打印字符存储：约2500个

文件字符存储：约7500个

后备电池：5年

切割模式：自动半切、自动全剪切

电源：交流适配器(100~240v，50/60hz)

操作环境：温度15~32.5c，湿度：10~85%rh

存储环境：温度5~32.5c，湿度：10~85%rh

外形尺寸：宽*长*高：2250*300*85mm

重量：2kg(不含附件)

打印耗材

套管：直径范围：2.5~5.2mm，壁厚：0.5mm

热缩管：盒装(白、黄)

收缩率2:1：直径3.2、4.8、6.4，长5m

收缩率3:1：直径3.0、6.0，长5m

标签贴纸：盒装(白、黄、银)

宽6、9、12mm，长30m(银色长27m)

缠绕标签：盒装(打印部分白色，其它部分透明)

8m/盒，长33mm，切割宽度8~150mm

4mm标签条：盒装(白、黄)，宽4mm，长5m

品名	型号	内容
		色带 贴纸 套管 组合保护套 管线缆标志框 铝金属箱

内齿套管

扁管

热缩管

4mm标志条

组合保护套管

覆盖保护标志框

		套管夹持器
		切刀组
		铝合金箱
		套管加热器
		套管支架

本产品的加工定制是否，类型是条码打印机，型号是C-200T，墨轮尺寸是0（mm），印字速度是0（mm/秒），重量是0（kg），外形尺寸是0（mm），品牌是丽标线号机佳能/打码机，适用对象尺寸是0（mm），OEM是否，质保是1（年）