hach哈希Filtrax采样预处理系统57389-01 57390-01 57391-01

产品名称	hach哈希Filtrax采样预处理系统57389-01 57390-01 57391-01
公司名称	庚圣自动化科技(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:HACH/哈希 型号:Filtrax
公司地址	上海上海市闵行区西新路58弄34号
联系电话	86 021 64093966 15821884544

产品详情

庚圣自动化科技

周先生 15821884544 021-64093966

传真021-39652408

网址www.gstmro.com www.gensyo.com

e-mailzhouqiang@gstmro.com

hach哈希filtrax采样预处理系统简介：典型应用 适用于在线仪器的样品预处理。 操作原理 由特殊高分子材料制成的过滤膜a 和过滤膜b，被安放在同一个不锈钢容器中，并被直接浸入到采样水中。过滤膜a 和过滤膜b 由各自的样品吸入传输管，与控制器中的蠕动泵a 和蠕动泵b 相连。两个蠕动泵轮流交替工作；在某一蠕动泵工作期间，样品经过相应滤膜的过滤，被抽提到控制器中，进而被传输到后续的水质在线分析仪中。在filtrax 样品预处理系统的整个工作过程中，控制器内部的空气压缩机连续不断的工作，产生的压缩空气经过两根空气传输管，被传送到每个滤膜底部的排气孔处；在其中一个蠕动泵停止工作期间，吸附在相应滤膜表面上的悬浮颗粒，从滤膜表面上被清除掉。从而保证filtrax 样品预处理系统可以连续不断的工作。 **hach??filtrax????????????**
样品流速：约900ml/h 电源要求：230vac±10%，
50-60hz 样品温度：5～40°C 环境温度：-20～40°C 机箱等级：ip
55（室外安装） 仪器尺寸：控制单元：430×530×220mm 过滤容器：92×500×340mm 重 量：41kg
样品吸入管长度：5米（加热） 可选样品传输管：2米（不加热）；10米（加热）；20米（加热）；3
0米（加热） **hach??filtrax????????????**● 采用超滤技术，超滤膜能过滤0.15μm颗粒；
● 两个蠕动泵交替工作，轮流抽取样品；
● 独特的空气清洗设计，可以自动清洗其内置的过滤膜，将清洗工作减到最少；

不需昂贵的、经常需要维护的潜水泵 ●
采样管可以加热，保证filtrax在任何种天气条件下，可以在户外使用。 ●
系统可以自动监测样品的流速 hach哈希促销

本产品的加工定制是否，品牌是HACH/哈希，型号是Filtrax，类型是水质采样器，采样流量范围是hach哈希Filtrax采样预处理系统（L/min），连续工作时间是hach哈希Filtrax采样预处理系统（min），重量是hach哈希Filtrax采样预处理系统（kg）