

优利德UT-712过程校验仪UT712

产品名称	优利德UT-712过程校验仪UT712
公司名称	北京维欣仪奥科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:优利德UT-712过程校验仪UT712 型号:优利德UT-712过程校验仪UT712
公司地址	中国 北京市 丰台区分钟寺倪庄5号308室 : 010-51285949 传真 : 010-58857485
联系电话	86 010 51285949/80970085 18911960857

产品详情

品牌: 优利德货号: 1233333装修流程: 水电工程

简单介绍

优利德ut712过程校验仪技术指标基本功能 量程 基本精度 输入/输出电压 200mv/20v $\pm (0.04\%+2)$
输入/输出电流 20ma $\pm (0.04\%+2)$ 特殊功能 模拟变送器 -20ma $\pm (0.04\%+2)$ 回路电流 20ma
 $\pm 0.05\%$ 读数 $\pm 0.01\%$ 量程 回路电源 24v $\pm 10\%$

优利德ut712过程校验仪的详细介绍

优利德ut712过程校验仪技术指标

基本功能	量程	基本精度
输入/输出电压	200mv/20v	$\pm (0.04\%+2)$
输入/输出电流	20ma	$\pm (0.04\%+2)$
特殊功能		

模拟变送器	-20ma	$\pm (0.04\%+2)$
回路电流	20ma	$\pm 0.05\%$ 读数 $\pm 0.01\%$ 量程
回路电源	24v	$\pm 10\%$
温度系数	-10 ~18 /28 ~55	$\pm 0.005\%$ 量程/
低电压显示		
电压测量输入阻抗	2m	

一般特征

电源	9v电池 (6f22)
lcd尺寸	40 × 63mm
机身颜色	红色+铁灰
机身重量	410g
机身尺寸	96 × 193 × 47mm
标准配件	说明书，布包、表笔、保修卡、电池
标准包装	彩盒
标准包装数量	24台
标准包装尺寸	440 × 400 × 355mm
标准包装箱毛重	19kg

业务一部

本产品的加工定制是是，品牌是优利德UT-712过程校验仪UT712，型号是优利德UT-712过程校验仪UT712，测量范围是786（ ），外形尺寸是7（ mm ），装箱数是321